




DESCRIZIONE CAPITOLATO	Qt.	MAGNETIC MEDIA		SOLUZIONE INFORMATICA		KORA	JOBING	
		DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE	DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE			
SALA IMMERSIVA INTERATTIVA Fornitura e installazione di soluzione completa e funzionale di Aula immersiva di dimensioni 4,5x1 metri circa, con funzioni touch, pennino e finger touch; Connettività: WiFi, Miracast, Hdmi, Hot-spot; Possibilità di coinvolgere diversi partecipanti, anche da remoto con tablet. Compresa la fornitura, il fissaggio a parete su muratura o cartongesso, l'installazione di eventuali software, cassetteria necessaria per il funzionamento, contenuti didattici di avvio, la configurazione e l'avvio dell'impianto. Insieme tutte le opere murarie con relativi cablaggi, il collaudo, il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione della macchina, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili. Composta dai seguenti dispositivi: - 1 Licenza Software di gestione - della durata di 5 anni - 2 Proiettori a ottica ultra corta - 1 Personal computer - 1 dispositivo tablet da 12,9 pro pollici - 1 Switch con 8 porte LAN - 1 armadio Rack per montaggio a parete compreso di multipresa - 2 Staffa da parete per proiettore a ottica ultra corta CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI COMPENSAZIONE SOFTWARE EDUCATION. Soluzione per la didattica collaborativa, compatibile con la soluzione di videoconferenza, con la condivisione dello schermo wireless, costituita da tre elementi: • Software principale per l'ambiente didattico da installare sul PC fisso nella sala di utilizzo, sul computer portatile dell'insegnante • Software teacher console per la gestione dei contenuti in bundle, da installare sul portatile dell'insegnante con le funzioni di indicizzazione e gestione dei contenuti di argomenti e lezioni, di accesso ai contenuti ovunque si trovi l'insegnante, di creazione di quiz e sondaggi da utilizzare durante le lezioni. • App complementari per gli studenti da installare sui dispositivi mobile degli studenti connessi alla stessa rete del software per consentire di partecipare alle sessioni di apprendimento con la possibilità di visualizzare e modificare la lavagna interattiva PROIETTORI A OTTICA ULTRA CORTA Videoproiettore interattivo con tecnologia LCD e focale ultracorta di formato fino a 110" 16:6 con tecnologia laser, funzione multi-screen e split Screen compreso di unità finger touch. Conessioni ingressi: n. 3 HDMI, n. 2 VGA (D-SUB), n. 3 Audio Jack 3,5 mm; Conessioni uscite: VGA n. 1, Audio analogica n. 1, 12V Trigger; Risoluzione immagine nativa HD 1080 (1920x1080), Luminosità 3.600 ANSI lumen, Rapporto contrasto 2.500.000 :1, Formato 16:9, Dimensione immagine minima 1,65 mt, Dimensioni Immagine massima 2,54 mt; Connessione rete Wireless, Rete Lan, Seriale (RS232), Usb standard; Silenziosità in esercizio 36 dB; Audio con n. 1 altoparlanti, Potenza uscita 16 W, Modalità uscita Stereo; ZOOM: Throw Ratio Minimo 0,26 :1, Throw Ratio Massimo 0,36 :1, Messa a Fuoco Manuale, Fattore 1,6 x, Correzione trapezoidale manuale, Direzione correzione distorsione trapezoidale Orizzontale e Verticale, Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min -3, Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max 3; SORGENTE DI LUCE: tipo Laser Fosfori, Durata 20.000 h, Potenza 255 W; Profondità 39,5 cm Larghezza 35,6 cm Altezza 13,3 cm, Peso 5,8 kg, Colore bianco; INCLUSO: telecomando, 2 puntali di ricambio per penna (Teflon), 4 puntali di ricambio per penna (feltro), Penne interattive, Supporto per penna, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Puntali di ricambio	1	Ambiente immersivo doppio schermo 1 Pc Intel Core i7 (12 Core) i7-12700 12° Gen 2,10 GHz - 16 GB DDR5 SDRAM - 512 GB SSD - Tower - Intel Q670 Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Grafica - Gigabit Ethernet - Tecnologia vPro 1 iPad Pro 12,9 Pollici con custodia di protezione Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi (MNX3PT/A) Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi - 6° generazione - tablet - 128 GB - 12.9"IPS (2732 x 2048) - grigio spazio Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch JL680A 1 armadio Rack per montaggio a parete - Altezza 485 mm Larghezza 599 mm Profondità 400 mm NetShelter WX9U Epson ELPFT01 - Unità finger touch - (V12H007A24) Progettato per Epson: EB-735FI, EB-1480FI, EB-1485FI; MeetingMate EB-1480FI Cassetteria e multipresa Configurazione e avvio impianto Istruzioni operatore Ambiente immersivo doppio schermo IM2-EPS01 Il kit è composto da: - 2 Proiettore Epson EB-735F con unità di tocco - 2 Staffa da parete per proiettore a ottica ultra corta - 2 Unità finger touch - 1 Licenza Epson Go Board (4 utenti + 1 HUB) - Worstation o PC con scheda video a 2 uscite - 2 Lavagne da 100 pollici 1 Pannello da proiezione 4,5m x Altezza ca. 1m GoBoard Education - 5 year Licence Videoproiettore EB-735FI	14.800,00 €	SALA IMMERSIVA PC WORKSTATION HP Z1 G9 TWR 5F0G0EA CONNETTIVITÀ WI-FI + Cellular 256GB - Space Grey Codice: MP203TY/A CONNETTIVITÀ WI-FI Tipo WI-FI 802.11; Bluetooth versione 5.1 PROCESSORE Tipologia Processore Apple M2 SCHERMO Dimensione 12,9 " Risoluzione orizzontale 2.048 verticale 2.732 px GENERALE Colore primario Grigio Connettore per unità di docking Sì CONTENUTO CONFEZIONE Cavo Usb RETE Comparto scheda SIM Nano Sim + eSIM Supporto traffico dati Sì Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch JL680A APC NETSHELTER WX 9U WALL MOUNT CABINET AR109 Armadio per montaggio a parete NetShelter WX 9U Rack server a parete e rack di rete 485 x 599 x 400 mm. Peso 12,7 kg Epson ELPFT01 - Unità finger touch - (V12H007A24) Progettato per Epson: EB-735FI, EB-1480FI, EB-1485FI; MeetingMate EB-1480FI Ambiente immersivo doppio schermo con goboard , 2 videoproiettori , staffe e finger touch IM2-EPS01 Il kit è composto da: - 2 Videoproiettori Epson EB-770Fi - 2 Staffe da parete Epson ELPMB62 - 2 Unità finger touch Epson ELPFT01 - Licenza Go Board Licenza per 5 anni 2pz LAVAGNA MAGNETICA BIANCA SEMILUCIDA cm. 600X150 realizzata e fornita in due pezzi da cm. 300x150 da unire sul posto. Forfait GoBoard Education - 5 year Licence tutti i servizi completi a valore come da Vs. CSA compresi videoproiettore EB-735FI	11.220,50 €	parziali sala immersiva 1.544,00 € 1.420,50 € 114,50 € 226,50 € 3.990,00 € 925,00 € 3.000,00 €	NON CI SONO INFORMAZIONI TECNICHE PER CONFRONTO CON CAPITOLATO Personal Computer Tower: 512 GB GeForce RTX 3060 Tecnologia del processore: Intel Core i7 Modello del processore: i7-12700 RAM Installata: 16 GB Sistema Operativo: Windows 11 (con opzione di downgrade a W10) Codice :5F0G0EA Apple iPad Pro Display da 12,9" Liquid Retina XDR Colore grigio o argento 128 GB di memoria interna Wi-Fi only Codice: A2436 Switch 8 Porte con funzionalità QOS Netgear GS108GE. Codice: GS108GE Armadio Rack da parete 10 RU 10 unità Dimensioni: 500x530x400 mm (AxLxP) Codice: I-CASE ES-1010G Wall Mount Epson ELPMB62 Codice: V12HA06A06 Finger Touch Unit Epson ELPFT01 Finger Touch per Videoproiettori EB-7xx / EB-8xx. Codice: V12H007A24 Lavagne da parete 100" Document Camera Avervision M5 745,00 € Sensore immagine: 1/3.2" CMOS - Risoluzione di uscita: Fino a 3264 x 2448 - Frame Rate: HD 1080p a 60fps; 3264 x 2448 a 15fps - Pixel totali: 8 Megapixel - Zoom: digitale (tramite software) 16X - Area di ripresa: Più grande di un A3 (420 x 315 mm) - Messa a fuoco: Auto/Manuale (tramite software) - Rotazione immagine: 0° / 180° - Regolazione immagine (Esposizione): Auto/Manuale (tramite software) - Registrazione in corso: Sì, tramite software - Cattura in corso: Sì, tramite software - Annotazione: Sì, tramite software - Timer: Sì, tramite software - Immagine-per-immagine: Sì, tramite software - Controllo filtro sfarfallio: Sì, tramite software - ePTZ: Sì, tramite software - Libreria Cloud: Sì, tramite software - Sorgente luminosa: Lampada LED integrata - Mic: Integrata - Funzioni di Intelligenza Artificiale - Super risoluzione (tramite software) - Appiattimento della curva (tramite software) - Dimensioni (L x H x P): Funzionamento: 108.6 x 370.0 x 313.4 mm - Chiuso: 108.6 x 323.6 x 115.9 mm - Peso: 0.78 kg - Garanzia: 1 anno - Fonte di alimentazione: Ingresso USB 2.0, 5V/0.5° - Software: AVerTouch - Windows® OS: Windows® 7, 10 - Mac® OS: macOS® X 10.14 o versioni	        
	DOCUMENT CAMERA Fornitura di Document Camera Full HD 8 MP per l'acquisizione in tempo reale di immagini ad altissima definizione. Area di copertura massima 16,5x116 pollici (carta A3). Visualizzatore di Documenti da 2448 P con 30 fps applicabile a PC Windows, Mac e Chromebook, compatibile con Tiktok, Google Meet, Skyp-Microsoft Teams, Zoom. Telecamera per documenti con inversione dell'immagine regolabile. Luminosità regolabile manualmente a tre livelli con microfono in silicone integrato e riduzione del rumore. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.	5	Document Camera Full HD 8 MP Kitchbai 8MP Telecamera e Visualizzatore di Documenti USB, 4K Webcam per formato A3, con Luce LED a 3 Livelli, Inversione dell'immagine, Pieghevole, Doppio Microfono, Per demo dal vivo, Conferenze Web https://www.amazon.it/Telecamera-Visualizzatore-Inversione-dellimmagine-Pieghevole/dp/B0BB2Q8RK6	450,00 €	Document camera Kitchbai 8MP Telecamera e Visualizzatore di Documenti USB, 4K Webcam per formato A3, con Luce LED a 3 Livelli, Inversione dell'immagine, Pieghevole, Doppio Microfono, Per demo dal vivo, Conferenze Web https://www.amazon.it/Telecamera-Visualizzatore-Inversione-dellimmagine-Pieghevole/dp/B0BB2Q8RK6	407,50 €	Document Camera Avervision M5 745,00 € Sensore immagine: 1/3.2" CMOS - Risoluzione di uscita: Fino a 3264 x 2448 - Frame Rate: HD 1080p a 60fps; 3264 x 2448 a 15fps - Pixel totali: 8 Megapixel - Zoom: digitale (tramite software) 16X - Area di ripresa: Più grande di un A3 (420 x 315 mm) - Messa a fuoco: Auto/Manuale (tramite software) - Rotazione immagine: 0° / 180° - Regolazione immagine (Esposizione): Auto/Manuale (tramite software) - Registrazione in corso: Sì, tramite software - Cattura in corso: Sì, tramite software - Annotazione: Sì, tramite software - Timer: Sì, tramite software - Immagine-per-immagine: Sì, tramite software - Controllo filtro sfarfallio: Sì, tramite software - ePTZ: Sì, tramite software - Libreria Cloud: Sì, tramite software - Sorgente luminosa: Lampada LED integrata - Mic: Integrata - Funzioni di Intelligenza Artificiale - Super risoluzione (tramite software) - Appiattimento della curva (tramite software) - Dimensioni (L x H x P): Funzionamento: 108.6 x 370.0 x 313.4 mm - Chiuso: 108.6 x 323.6 x 115.9 mm - Peso: 0.78 kg - Garanzia: 1 anno - Fonte di alimentazione: Ingresso USB 2.0, 5V/0.5° - Software: AVerTouch - Windows® OS: Windows® 7, 10 - Mac® OS: macOS® X 10.14 o versioni	
	SOUNDBAR Fornitura e installazione su parte di Soundbar All in one con speaker centrale, 3 Canali, Amplificatore, 5 altoparlanti, sistema audio DolbyBy 5.1ch, Sound Modes Game, Adaptive Lite, DTS Virtual:X, Standard, Music. Formati audio supportati: AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF con porte, HDMI Out1, HDMI ARC, HDMI CEC, Optical In1, Bluetooth CodecSBC, AAC, Multi Connection, USB Music Playback, One Remote Control. Caratteristiche speciali: Bluetooth Power On, Q-Symphony, Tap Sound Dimensioni 670.0 x 62.3 x 105.0 mm, peso 2.4 kg Consumo energetico in Stand-by (Speaker Principale) 0.5W, Consumo Energetico (Speaker Principale)25W, Free Voltage, Energy Star. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, montaggio su parte, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione	27	Soundbar All in one con speaker centrale Soundbar HW-S50B/ZF Codice: HW-S50B/ZF SAMSUNG Soundbar HW-S50B/ZF 3.0 Ch Audio avvolgente in un design all-in-one: All-in-one Tutto l'occorrente per un suono olistico, racchiuso in un'unica soundbar. Il sistema all-in-one, dotato di 2 subwoofer e 3 tweeter integrati in un telaio dal profilo slanciato, può essere posizionato in qualunque punto della stanza per un'esperienza audio pura	4.050,00 €	Home Cinema - Soundbar HW-S50B/ZF Soundbar HW-S50B/ZF Codice: HW-S50B/ZF SAMSUNG Soundbar HW-S50B/ZF 3.0 Ch Audio avvolgente in un design all-in-one: All-in-one Tutto l'occorrente per un suono olistico, racchiuso in un'unica soundbar. Il sistema all-in-one, dotato di 2 subwoofer e 3 tweeter integrati in un telaio dal profilo slanciato, può essere posizionato in qualunque punto della stanza per un'esperienza audio pura	3.356,00 €	Soundbar Samsung Home Cinema -HW-S50B/ZF 3.888,00 € SoundBar Sistema acustico : 3.0 Potenza totale : 140 Potenza Subwoofer : 0 W Colore primario : Grigio FORMATI AUDIO E VIDEO Formati audio : AAC Sì; MP3: Sì; WAV Sì; OGG Sì; FLAC: Sì; ALAC: No; AIFF: Sì Formati video : / CONSUMI Consumi : 25 W Consumo in stand by : 0,5 Tensione richiesta : 220-240v 50-60 Hz. CONNETTIVITÀ Bluetooth : Sì Ingressi HDMI : 0 Uscite HDMI : 1 Ingressi Video Component : 0 Ingressi Video Composite : 0 Uscite Video Composite : 0 Ingressi Optical Audio : Sì Uscite Optical Audio : 0 Ingressi Audio Coassiale : 0 Uscite Audio Coassiale : 0 Porta USB : 1 DIMENSIONI Dimensioni e peso : Dimensioni Speaker Principale: (LxAxP) 670 x 62.30 x 105 mmPeso Netto Speaker Principale: 2.4 kg INCLUSO NELLA CONFEZIONE Contenuto della confezione : Soundbar + Telecomando + User Manual Compresso di installazione Codice: HW-S50B/ZF	
	Lavagna multimediale da 65" pollici (Digital Board) Fornitura e installazione su parete di lavagna multimediale che permette di scrivere in modalità penna e dipingere in modalità pannello con tecnologia New Edge variando lo spessore delle setole e con la possibilità di selezionare diversi stili di pittura: ad olio e ad acqua, con risoluzione 3840 x 2160, Luminosità/Candelaggio 350 nit, con tecnologia Touch screen, Passo pixel (orizz. x vert.) 0.372 x 0.372(mm), Luminosità 350 (220 with glass), Contrasto 4.000:1, Tempo di risposta 8ms. Conessioni: almeno 2 HDMI, 1 USB, Uscita audio Stereo Mini Jack, Ingresso RS232, Ingresso RJ45, WiFi, Bluetooth. Alimentazione elettrica AC 100~240V 50/60Hz. Dimensioni esterne non inferiori a 1500 x 890 x 62 mm e con una cornice bianca non superiore a 27 mm. Possibilità di attacco a parete o carrello con piastra VESA 400x400 e peso non superiore a 40 Kg. Compresa la fornitura di n. 2 penne, staffa di dimensioni adeguate per il fissaggio a parete su muratura o cartongesso, l'installazione di eventuali software e il collaudo. Sono da comprendere inoltre: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano,	9	Samsung Flip 2 65" con staffa e kit connettività Docking station LH65WMBWBGXEN CY-TF65BBCXEN WMN-WM65RXEN	12.150,00 €	Flip PRO65 220 UHD TOUCH TECHNOLOGY 356,00 € STAFFE 65" Inclusa ma non è indicata la tipologia	Monitor Touch 65" Helgi mod. HC6520M 9.495,00 € Inclusa ma non è indicata la tipologia	 	

<p>dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione della macchina; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Samsung Flip Pro WM65B 165,1 cm (65") 4K UHD LCD Collaboration Display - ARM Cortex A72 1,70 GHz - 3,50 GB DDR4 SDRAM - Infrarosso (IrDA) - Touchscreen - 16:9 Rapporto di formato - 3840 x 2160 - Edge LED - 350 cd/m² - 4,000:1 Contrast Ratio - 2160p - USB - HDMI - Bluetooth - Tizen 6.5 LH65WMBWBGXEN</p> 	<p>Samsung Flip PRO 65 220 UHD TOUCH TECHNOLOGY Codice: LH65WMBWBGXEN Codice EAN: 8806094472493</p>	<p>FLIP PRO 65 DISPLAY 3840X2160 350CD/M2 4000:1</p>	<p>2.938,00 €</p>	<p>40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD -Touch Integrato Tecnologia ad infrarossi Speaker 20Wx2 integrati USB Type-C Full-Link Android 11 - Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. - Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido. - Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7. - Speaker stereo frontali integrati 20Wx2 Potenza complessiva di 40W Input HDMI 4K - Interfaccia Android in 4K completo - Interfacce ed elettronica aggiornate 1x LINE Out 3x HDMI (4K max) In 1x VGA In 4x USB 2.0 1x USB 2.0 OTG 1x USB Type-C 1x RJ45 Out - Processore Quad Core A55 4GB RAM, 32GB ROM - Slot compatibile con OPS Standard. - Includa Remote Display Management (1 anno) - Software Touch Display+ (Note, Note Plus, Capture) inclusi (Licenza perpetua di garanzia on center, di cui 3 anni on site (si prega di verificare termini e condizioni) - La licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura necessario fare richiesta . Compreso di installazione, Modulo Wi-Fi e Staffa a parete Codice: HC6520M</p> 
<p>5 Lavagna multimediale da 85" pollici (Digital Board)</p>	<p>1 Samsung Flip 2 85" compresa staffa</p> <p>Staffa per montaggio a muro per Flip 85" VESA 600x400, Landscape/M, Vertical/M WMN8200SFXEN</p> 	<p>Inclusa ma non è indicata la tipologia</p>	<p>FLIP PRO 85 DISPLAY 3840X2160 350CD/M2 4000:1</p>	<p>2.900,00 €</p>	<p>Monitor Interattivo 86" X Series Wi-Fi RDM-Ready + Staffa</p> <p>Inclusa ma non è indicata la tipologia</p>
<p>Fornitura e installazione su parete o mobile di lavagna multimediale che permette di scrivere in modalità penna e dipingere in modalità pennello con tecnologia New Edge variando lo spessore delle setole e con la possibilità di selezionare diversi stili di pittura: ad olio e ad acqua. Risoluzione 3840x2160 4K-UHD, Luminosità 350 cd/m², Audio con 2 altoparlanti da 10 Watt, nit Contrast Ratio 4000:1, Tempo di risposta 6ms. Pannello tipo Edge LED da 60 Hz, Angolo di visione di 178° orizzontale e verticale, Connessioni: Input Video HDMI 2 (1 dietro e una frontale), 1 Display Port (input), 1 x HDMI (output), 2 USB tipo A 2.0, 2 USB tipo B (Touch out), 1 x LAN, 1 x uscita audio 3,5 mm, RJ45 W-LAN e Bluetooth integrati. Interfaccia Touch Tipo IR con 4 tocchi contemporanei per disegno (Internal) e 20 tocchi (External). Tipo di penna touch Passiva con magneti di colore nero. Alimentazione AC 100~240V 50/60Hz. Dimensioni Monitor non inferiore a 1942x1144x 69 mm e peso non superiore a 75 Kg per montaggio su mobile con piastra VESA 600x400, dotata di vetro protettivo infrangibile circondata da cornice nera. Compresa la fornitura di n. 2 penne, staffa di dimensioni adeguate per il fissaggio su mobile o parete, l'installazione di eventuali software e il collaudo. Sono da comprendere inoltre: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione della macchina;</p>	<p>Samsung Flip Pro WM85B 215,9 cm (85") 4K UHD LCD Collaboration Display - ARM Cortex A72 1,70 GHz - 3,50 GB DDR4 SDRAM - Infrarosso (IrDA) - Touchscreen - 16:9 Rapporto di formato - 3840 x 2160 - Edge LED - 350 cd/m² - 4,000:1 Contrast Ratio - 2160p - USB - HDMI - Bluetooth - Tizen 6.5 LH85WMBWLGXEN</p> 	<p>Samsung FLIP PRO 85 DISPLAY 3840X2160 350CD/M2 4000:1 Codice: LH85WMBWLGXEN Codice EAN: 8806094266511</p> <p>Contenuto dell'imballo kit di montaggio Manuale dell'utente Staffe di montaggio</p>	<p>FLIP PRO 85 DISPLAY 3840X2160 350CD/M2 4000:1</p>	<p>1.100,00 €</p>	<p>Monitor Interattivo da 86" Serie X ad alte prestazioni con processore Octa Core A76*4+A55*4, 8GB di RAM, 128GB di ROM e Android 13. Il touch screen integrato, la tecnologia ad infrarossi e la tecnologia Zero Gap Bonding permettono fino a 50 tocchi contemporanei con un'esperienza di scrittura fluida e naturale sia con le penne in dotazione, che con le dita (anche con i guanti), che con qualsiasi oggetto solido. Lo schermo LED 4K ULTRA HD e il vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7 garantiscono immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. INCLUDE: Slot compatibile con OPS Standard - Licenza Chimpa Remote Display Management (1 anno, necessita di attivazione, fare richiesta a education@igra.it) - Licenza perpetua Touch Display+ (Note, Note Plus, Capture) e Bytelink (licenza perpetua). Compreso di installazione, Modulo Wi-Fi e Staffa a parete Codice: HX8610</p> 
<p>6 Laboratorio linguistico software</p> <p>Laboratorio linguistico con licenza perpetua - 1 docente 24 studenti. Il laboratorio è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, messaggi, file e applicazioni. Dotato di interfaccia grafica di comando semplice e completa, con visualizzazione contemporanea di tutti gli schermi della classe disposti secondo la mappa dell'aula. Le funzioni audio: ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, CONFERENCE con sedici gruppi audio contemporanei di conferenze e il PAIR programmabile. Consente l'invio alla classe di filmati DVD in real-time e l'invio di fonti esterne PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante una scheda di acquisizione video PCI o USB. Dotato di file transfer collettivo per la distribuzione e la raccolta degli esercizi, di un registratore audio comparativo per file .wav e .mp3; comando per limitazioni istantanee: Blocco di Internet, Blocco degli applicativi di una blacklist; blocco di porte USB per impedire la connessione di chiavette, smartphone e hard disk portatili. Per corsi di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Compatibile con sistemi operativi: Docente con PC Windows - Allievi con S.O. anche misti. Sono da comprendere inoltre: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, installazione, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione.</p>	<p>1 CampusLab Laboratorio linguistico software</p> <p>CampusLab - Laboratorio linguistico software - 1 docente 24 studenti CampusLab è un laboratorio linguistico professionale che non necessita di alcun hardware specifico, ma soltanto di PC Windows e LAN ed è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, messaggi, file e applicazioni. 308457</p> 	<p>Laboratorio linguistico software - 1 docente 24 studenti 308457</p> <p>Laboratorio Linguistico Virtuale che non necessita di alcun hardware specifico, ma soltanto di PC e LAN. Il laboratorio è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, messaggi, file e applicazioni.</p>	<p>Laboratorio linguistico software - 1 docente 24 studenti 308457</p>	<p>1.100,00 €</p>	<p>CampusLab-Lab linguistico software 1 docente 24 studenti</p> <p>CampusLab è un vero Laboratorio Linguistico Virtuale che non necessita di alcun hardware specifico, ma soltanto di PC e LAN. Il laboratorio è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, messaggi, file e applicazioni. È dotato di un'interfaccia grafica di comando semplice e completa, con visualizzazione contemporanea di tutti gli schermi della classe disposti secondo la mappa dell'aula. Le funzioni audio sono quelle tipiche linguistiche: ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, CONFERENCE e numerose altre funzioni. Sono disponibili sedici gruppi audio contemporanei di conferenze e il PAIR programmabile. Consente l'invio alla classe di filmati DVD in real-time e l'invio di fonti esterne PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante una scheda di acquisizione video PCI o USB. È dotato di un potente file transfer collettivo per la distribuzione e la raccolta degli esercizi. È possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi agli allievi con o senza esercizio. Il laboratorio è dotato di un completo registratore audio comparativo per file .wav e .mp3. CampusLab comprende un comando unico per due fondamentali limitazioni, CampusLab applicabili istantaneamente a tutta la classe: • Blocco di Internet • Blocco degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile. È possibile bloccare anche le porte USB per impedire la connessione di chiavette, smartphone e hard disk portatili. 4 Corsi funzionanti in rete (client/server in dotazione di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Nuova funzione per controllare che gli allievi seguano la lezione: domanda contemporanea a voce del docente e risposta scritta, al volo, degli allievi.</p> 
<p>7 Computer portatile</p>	<p>5 MSI Notebook - KATANA 15 9S7-158571-250</p> <p>MSI Notebook 9S7-158571-250 MSI NB KATANA 15 B12UDXK-250XIT I7-12650H 8GB*2 512GB SSD 15,6 FHD RTX 3050 GDDR6 6GB DOS https://www.epto.it/msi-9s7-158571-250-p-9s7-158571-250.html</p>	<p>ASUS TUF Gaming F15 90NROGW2-M008R0</p> <p>NB ASUS ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN105W 15,6" i7-12700H 16GB SSD512GB NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB W11 https://www.silmsrl.it/notebook-nb-asus-asus-tuf-gaming-f15-fx507zc4-hn105w-15-6-i7-12700h-16gb-ssd512gb-nvidia-geforce-rtx-3050-</p>	<p>ASUS TUF Gaming F15 Codice: FX507ZC4-HN105W MEMORIA 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe GRAFICA Nvidia GeForce RTX 3050 Memoria 4.096 mb PROCESSORE Intel Core i7-12700H - 2,3 GHz, Velocità massima 4,5 GHz MONITOR Display 15,6" IPS Full HD (1920x1080) LED DIMENSIONI E PESO 1,99x36 x25,2 cm, 2 kg GENERALE Colore Grey Trusted Platform. 200W AC Adapter CONNESSIONI N° totale porte USB 3 Porte USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed (5 Gbps) Type-A, 2 Porte USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed (10 Gbps) Type-C 1 Ethernet 10/100/1000, Bluetooth SI, Bluetooth Versione 5, 2 Porta Thunderbolt SI, Porte HDMI SI, Wireless (standard) Wi-Fi 6 (802.11ax). Altre Connessioni 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 + 10/100/1000 Mbps RAM 16 GB RAM Massima 16 GB, Banchi RAM Liberi 1 -Frequenza 3.200 MHz Tecnologia della RAM DDR4 TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO Tastiera retroilluminata RGB AUDIO Microfono Integrato. Altoparlanti Adaptive Sync BATTERIA Numero celle 4 56Whrs, 4S1P, 4-cell Li-ion WEBCAM Webcam integrata. Risoluzione HD 720p SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE Versione S.O. Home S.O. Windows 11</p> 	<p>6.250,00 €</p>	<p>ASUS TUF Gaming F15</p> <p>Dimensione Dischi: 512 GB Grafica Integrata: No Tecnologia del processore: Intel Core i7 Modello del processore: i7-12700H Display: 15,6" Touch screen: No RAM: 16 GB Versione S.O.: Home S.O.: Windows 11 Codice: FX507ZC4-HN105W</p> 
<p>8 Conference Cam</p>	<p>3 Logitech BCC950 ConferenceCam</p> <p>Logitech BCC950 ConferenceCam</p>	<p>BCC950 CONFERENCECAM IN</p>	<p>BCC950 CONFERENCECAM IN</p>	<p>555,00 €</p>	<p>Logitech BCC950</p> <p>560,00 €</p> <p>477,00 €</p>

<p>Conference Cam per conferenze con telecomando. Soluzione completa: video HD e telefono viva voce full-duplex integrato e microfono con eliminazione del rumore; Risoluzione video 1080p, 30fps; Controllabile tramite telecomando e pulsanti sulla base; Plug and Play veloce sia su PC che su Mac tramite USB; Suono omnidirezionale e audio con eliminazione dell'eco. Campo visivo di 78°, funzione di panoramica video di 180°. Con il telecomando è possibile effettuare panoramica, inclinazione e zoom con la webcam e di avviare o interrompere chiamate, regolare il volume e disattivare l'audio del microfono. L'asta per innalzare la webcam e il cavo USB di 2,4 metri consentono di regolare l'altezza e la distanza della webcam per ottenere le angolazioni più adatte</p> <p>Sono da comprendere inoltre: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione della macchina; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Logitech ConferenceCam unisce funzionalità video HD ad audio di qualità superiore in un'unica soluzione straordinariamente semplice ed economica per videoconferenze in piccoli gruppi. Grazie a un campo visivo di 78 gradi, alla funzione di panoramica video di 180 gradi e al telefono viva voce full-duplex, ConferenceCam è perfetta per riunioni video in sale conferenze, uffici e altre aree comuni... 960-000867</p> 		<p>Logitech ConferenceCam BCC950</p> 			<p>Nero 1920 x 1080 Pixel 30 fps Part number: 960-000867 Zoom digitale: 1,2x Angolo di campo visivo: 78° campo di visione orizzontale: 70,42° campo di visione verticale: 43,3° PTZ control (Pan/Tilt/Zoom): Sì Tipologia HD: Full HD Risoluzione massima video: 1920 x 1080 Pixel Codice: 960-000867</p> 	
<p>9 Radiomicrofoni palmari cardioide wireless a 2 canali</p>	<p>2 II Sistema microfonico handheld Shure</p>	<p>1.176,00 €</p>	<p>SISTEMA PALMARE WIRELESS 2 CANALI CARDIOIDE</p>	<p>1.026,00 €</p>		<p>Shure BLX24E/PG58-M17</p> <p>Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58 e un ricevitore doppio canale BLX88. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, Supporto per asta e adattatore filettato 5/8 - 3/8 Compreso di installazione messa in funzione e collaudo. Codice: SHURBLX24EPG58</p>	<p>516,00 €</p>
<p>Fornitura di 2 radiomicrofoni palmari cardioide wireless a 2 canali con ricevitore. Frequenze commutabili in banda UHF. M17 (662 - 686 MHz), fino a 12 canali compatibili per gruppo e ricevitore analogico con risposta in frequenza fino a 12 canali con la funzione di scansione di gruppo e canale. Portata di esercizio: 91 mt, risposta audio in frequenza: 50 - 15.000 Hz, distorsione armonica totale (THD): Rif. ±33 kHz di deviazione con tono ad 1 kHz; 0,5, tipico, Gamma dinamica: 100 dB, ponderazione A, tipico, Temperatura di funzionamento: -18°C (0°F) - 57°C (135°F), Polarità: Una pressione positiva sul diaframma del microfono produce una tensione positiva sul piedino 2, Range di frequenza: M17 (662 - 686MHz). TRASMETTITORE a mano con capsula microfonica integrata con elemento dinamico cardioide dotato di LED di stato alimentazione e batteria, Controllo di guadagno regolabile, Accoppiamento di frequenza, funzionante a batterie tipo AA con autonomia fino a 14 ore di uso continuo, Range operativo fino a 100 ml. Dimensioni: 224 mm X 53 mm circa e peso non superiore a 218 g. RICEVITORE fino a 12 sistemi compatibili dotato di antenna diversity con controllo a microprocessore e funzione QuickScan per trovare la migliore frequenza libera, Uscite audio con jack ¼ ed XLR, indicatore a LED a due colori dello stato dell'audio. Dimensioni: 40X188X103 mm circa e peso non superiore a 250 g. Alimentazione: 12-15 V c.c. 160 mA, applicata da alimentatore. Compresa l'installazione, la messa in funzione e il collaudo.</p>	<p>SHURE BLX288E / SM58 M17 SISTEMA PALMARE WIRELESS 2 CANALI Il Sistema microfonico handheld Shure BLX288E/SM58 wireless fornisce eccezionale nitidezza per le applicazioni vocali dal vivo. Questo sistema BLX è progettato per semplicità d'uso, qualità professionale del suono ed affidabilità che competono con sistemi molto più costosi. Il trasmettitore BLX2 con capsula SM58 è dotato di diagramma polare cardioide e fornisce un suono caldo e chiaro. La larghezza di banda 24MHz (M17/H8E) è particolarmente indicata per il mercato Italiano. trasmettitore Palmare BLX2/SM58 ricevitore BLX88</p> 		<p>SHURE BLX288E / PG58 M17 Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un trasmettitore a mano BLX2/PG58 e un ricevitore doppio canale BLX88. Banda M17 (662 - 686 MHz). Accessori inclusi: alimentatore PS23E, n°2 supporti per asta e n° 2 adattatori filettati 5/8" - 3/8" BLX288ESM58</p> 			<p>Shure PGA27-LC</p> <p>Microfono a condensatore a diaframma largo per voce e strumenti. Capsula: Condensatore a diaframma largo in Mylar® placcato oro da 27 mm; Polare: Cardioide; Risposta: 20-20000 Hz; Sens.: -41 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; SPL max (da 20 Hz a 20 kHz, <1% di distorsione armonica totale): 134 dB SPL senza pad, 154 dB SPL con pad attivato. Attenuatore pad: 20 dB. Phantom Power: 48V 10mA. Peso: 438gr.; Colore: Nero; Connettore XLR3M; Accessori inclusi: custodia morbida con zip, supporto per asta microfonica Shurelock. Codice: SHURPGA27</p> 	<p>438,00 €</p>
<p>10 microfono a condensatore</p>	<p>1 microfono a condensatore a diaframma largo</p>	<p>2.990,00 €</p>	<p>NEUMANN U87 Ai Studio Set</p>	<p>2.676,00 €</p>			
<p>Fornitura di microfono Trasduttore a gradiente di pressione con capsula a doppia membrana, 3 Diagrammi Polari: Omni, Cardioide, a Otto, Filtro attenuatore basse commutabile, Banda passante: 20Hz -20kHz, Sensibilità: 20/28/22 mV/Pa (omni, cardioide, a otto), Rumore equivalente: 15/12/14 dBA, 26/23/25 dB (CCIR), Rapporto segnale/rumore: 79/82/80 dB (A-Weighted), 68/71/69 dB (CCIR), Pre attenuazione: -10dB commutabile, SPL max: 117 dB (cardioide) con Dtot&lt;0,5%, 127dB con preattenuazione, Impedenza nominale: 200 Ohm, Impedenza nominale di carico: 1000 Ohm, Tensione di uscita massima: 390 mV, Tensione di alimentazione: 48V ± 4 V, Assorbimento: 0,8 mA, Connettore corrispondente: XLR-3F di dimensioni: 56 x 200mm, peso: 0,500kg. Inclusa 1 sospensione elastica originale tipo Neumann EA87. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>NEUMANN U87 Ai Studio Set MICROFONO A CONDENSATORE A DIAFRAMMA LARGO CON SOSPENSIONE ELASTICA Caratteristiche principali - Principio acustico: Trasduttore a gradiente di pressione - Capsula: Doppia membrana - 3 Diagrammi Polari: Omni, Cardioide, a Otto - Filtro attenuatore basse commutabile - Banda passante: 20Hz - 20kHz - Sensibilità: 20/28/22 mV/Pa (omni, cardioide, a otto) - Rumore equivalente: 15/12/14 dBA, 26/23/25 dB (CCIR) - Rapporto segnale/rumore: 79/82/80 dB (A-Weighted), 68/71/69 dB (CCIR) - Pre attenuazione: -10dB commutabile - SPL max: 117 dB (cardioide) con Dtot&lt;0,5%, 127dB con preattenuazione - Impedenza nominale: 200 Ohm...</p> 		<p>NEUMANN U87 Ai Studio Set MICROFONO A CONDENSATORE A DIAFRAMMA LARGO CON SOSPENSIONE ELASTICA Caratteristiche principali - Principio acustico: Trasduttore a gradiente di pressione - Capsula: Doppia membrana - 3 Diagrammi Polari: Omni, Cardioide, a Otto - Filtro attenuatore basse commutabile - Banda passante: 20Hz - 20kHz - Sensibilità: 20/28/22 mV/Pa (omni, cardioide, a otto) - Rumore equivalente: 15/12/14 dBA, 26/23/25 dB (CCIR) - Rapporto segnale/rumore: 79/82/80 dB (A-Weighted), 68/71/69 dB (CCIR) - Pre attenuazione: -10dB commutabile - SPL max: 117 dB (cardioide) con Dtot&lt;0,5%, 127dB con preattenuazione - Impedenza nominale: 200 Ohm...</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/4710</p> 				<p>489,00 €</p>
<p>11 Strumento a fiato digitale</p>	<p>1 Strumento a fiato</p>	<p>630,00 €</p>	<p>AKAI EWI5000 Black</p>	<p>553,50 €</p>		<p>AKAI EWI 5000</p> <p>Strumento a fiato tecnologicamente avanzato Sensori per imboccatura e pressione 13 sensori touch Diteggiatura personalizzabile 6 Octave roller mobili e 2 fissi 2 pitch bend, 2 ground 3GB di suoni acustici e sintetici integrati Connettività audio stereo wireless Uscite audio stereo (TRS) fisiche da 1/4" e cuffia da 1/8" Ricevitore incluso Batteria al litio ricaricabile con 6 ore di autonomia 8 controlli per la variazione dei parametri sonori Invia dati MIDI via USB e tramite MIDI OUT DIN Connettività audio/MIDI wireless (2.4GHz) Dimensioni e peso strumento: 60 x 680 x 43mm, 0,900kg Dimensioni e peso ricevitore: 60 x 122 x 90mm, 0,132kg Codice: 5034501</p> 	<p>489,00 €</p>
<p>Fornitura di strumento a fiato digitale midi/usb wireless di colore nero con libreria di suoni integrata basata su una wavetable da 3GB. connettività senza fili (2.4GHz) a bassissima latenza. Strumento e ricevitore comunicano a distanza senza fili e con collegamento su connettori audio e MIDI tradizionali. Comprensivo di batteria al litio ricaricabile con un'autonomia di circa 6 ore di utilizzo. Equipaggiato di uscite audio stereo su connettori TRS Jack da 1/4" e cuffia da 1/8". Cavo USB e adattatore di corrente. Controllo preciso del volume e delle dinamiche di intonazione, direttamente su bocchino ultra-sensibile con sensori per la pressione e l'imboccatura con 8 controlli per la gestione di parametri quali filtro, riverbero, chorus, LFO, intensità del soffio e dell'imboccatura, intonazione a step di semitono e fine. Selezione di differenti diteggiature: flauto, oboe, sax e modalità EVI (Electronic Valve Instrument) per l'emulazione degli ottoni. Connettività MIDI su porta USB per il collegamento diretto al computer, ma anche su connettore MIDI OUT formato DIN pentapolare, sintetizzatore o sampler hardware e/o software. CARATTERISTICHE TECNICHE: -5 sensori per imboccatura e pressione -13 sensori touch -Diteggiatura personalizzabile</p> 	<p>AKAI EWI5000 Black CONTROLLER DI STRUMENTI A FIATO MIDI/USB WIRELESS NERO EWI5000 è il prodotto di punta della serie EWI (Electronic Wind Instrument) della Akai Professional, nel quale il design innovativo si fonde a caratteristiche uniche quali la connettività audio/MIDI wireless e una libreria di suoni integrata basata su una wavetable da 3GB prodotta dalla SONIVOX, per dar vita allo strumento a fiato digitale più potente e versatile di sempre. La connettività senza fili (2.4GHz) a bassissima latenza consentirà agli utenti dell'AKAI PRO EWI5000 di esibirsi liberamente sul palco, o in studio. Strumento e ricevitore comunicano a distanza senza fili sia per ciò che riguarda l'audio stereo, sia per i messaggi di controllo MIDI.</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/49551/akai-ewi5000-black.html?keywords=akai+ewi5000+black</p> 		<p>CONTROLLER DI STRUMENTI A FIATO MIDI/USB WIRELESS NERO EWI5000 è il prodotto di punta della serie EWI (Electronic Wind Instrument) della Akai Professional, nel quale il design innovativo si fonde a caratteristiche uniche quali la connettività audio/MIDI wireless e una libreria di suoni integrata basata su una wavetable da 3GB prodotta dalla SONIVOX, per dar vita allo strumento a fiato digitale più potente e versatile di sempre. La connettività senza fili (2.4GHz) a bassissima latenza consentirà agli utenti dell'AKAI PRO EWI5000 di esibirsi liberamente sul palco, o in studio. Strumento e ricevitore comunicano a distanza senza fili sia per ciò che riguarda l'audio stereo, sia per i messaggi di controllo MIDI.</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/49551/akai-ewi5000-black.html?keywords=akai+ewi5000+black</p> 			<p>CUENCA 5 - NATURE CW EZ</p> <p>Realizzata con metodo artigianale in Spagna utilizzando i migliori legni selezionati, il modello 5 Nature è la chitarra perfetta per lo studio. La particolare finitura satinata risalta le proprietà e la sonorità dei legni. Il manico e la testiera sono estremamente confortevoli. La tavola in cedro rosso massello offre un suono potente e brillante. La versione CW EZ a spalla mancante con preamp Fishman Clasica II espande le possibilità di utilizzo. Garantita per 3 anni dal produttore.</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/106111/cuenca-5-nature-cw-ez.html?keywords=cuenca+5+-+nature+cw+ez&emptykeyword=1</p> 	<p>435,00 €</p>
<p>Fornitura di una chitarra classica acustica elettrificata da studio con tavola armonica in cedro rosso massello, fasce e fondo in mogano laminato, manico in mogano, tastiera in palissandro Indiano, meccaniche standard nichelate, finitura nature satinata, preamp fishman Clasica II, lunghezza della scala: 650 mm, larghezza al capotasto: 50 mm, spessore lobo superiore: 95 mm, spessore lobo inferiore: 102 mm, spessore del manico al 1° tasto: 22 mm, spessore del manico al 12° tasto: 25 mm. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>1 Chitarra Classica elettrificata</p> <p>CUENCA 5 - NATURE CW EZ CHITARRA CLASSICA CUTAWAY DA STUDIO IN FINITURA NATURE CON PREAMP FISHMAN Realizzata con metodo artigianale in Spagna utilizzando i migliori legni selezionati, il modello 5 Nature è la chitarra perfetta per lo studio. La particolare finitura satinata risalta le proprietà e la sonorità dei legni. Il manico e la testiera sono estremamente confortevoli. La tavola in cedro rosso massello offre un suono potente e brillante. La versione CW EZ a spalla mancante con preamp Fishman Clasica II espande le possibilità di utilizzo. Garantita per 3 anni dal produttore.</p> 	<p>689,00 €</p>	<p>CUENCA 5 - NATURE CW EZ CHITARRA CLASSICA CUTAWAY DA STUDIO IN FINITURA NATURE CON PREAMP FISHMAN Realizzata con metodo artigianale in Spagna utilizzando i migliori legni selezionati, il modello 5 Nature è la chitarra perfetta per lo studio. La particolare finitura satinata risalta le proprietà e la sonorità dei legni. Il manico e la testiera sono estremamente confortevoli. La tavola in cedro rosso massello offre un suono potente e brillante. La versione CW EZ a spalla mancante con preamp Fishman Clasica II espande le possibilità di utilizzo. Garantita per 3 anni dal produttore.</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/106111/cuenca-5-nature-cw-ez.html?keywords=cuenca+5+-+nature+cw+ez&emptykeyword=1</p> 	<p>611,50 €</p>		<p>CUENCA 5 - NATURE CW EZ</p> <p>Realizzata con metodo artigianale in Spagna utilizzando i migliori legni selezionati, il modello 5 Nature è la chitarra perfetta per lo studio. La particolare finitura satinata risalta le proprietà e la sonorità dei legni. Il manico e la testiera sono estremamente confortevoli. La tavola in cedro rosso massello offre un suono potente e brillante. La versione CW EZ a spalla mancante con preamp Fishman Clasica II espande le possibilità di utilizzo. Garantita per 3 anni dal produttore. Tavola armonica: in cedro rosso massello Fasce e fondo: in mogano laminato Manico: mogano Tastiera: palissandro Indiano Meccaniche: standard nichelate Finitura "Nature" satinata Preamp Fishman Clasica II Codice: L274L</p> 	<p>435,00 €</p>
<p>13 Amplificatore Chitarra acustica</p>	<p>1 Amplificatore Chitarra acustica Fender Acoustic SFXII</p>	<p>799,00 €</p>	<p>FENDER Acoustic SFX II</p>	<p>675,00 €</p>		<p>FENDER Acoustic SFX II</p>	<p>567,00 €</p>

<p>Fornitura di amplificatore stereo per chitarra acustica a 2 canali da 100W con tecnologia Stereo Field Expansion (SFX), woofer da 8" e tweeter a compressione, altoparlante a irradiazione laterale da 6.5", doppi ingressi XLR / TRS per chitarre elettroacustiche e microfoni dinamici, funzione Looping: 60 secondi di tempo di registrazione con i controlli Play / Stop, Record / Dub e Undo, EQ a 3 bande e gli effetti digitali integrati, connettività Bluetooth, uscita USB, voltaggio universale, Effetti integrati: Room Reverb, Hall Reverb, Echo, Delay, Chorus, Vibratore, Delay + Chorus, Delay + Hall Reverb. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Fender Acoustic SFXII AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ACUSTICA 2x100W L'amplificatore Acoustic SFX II offre le migliori prestazioni per chitarra acustica e voce. Questo potente sistema portatile ha due canali progettati per l'uso con strumenti o microfoni, ciascuno con effetti da studio potenziati dalla tecnologia proprietaria Fender di espansione del campo stereo (Stereo Field Expansion) per immagini che riempiono la stanza, e non solo stereo. Lo streaming audio wireless Bluetooth ed un looper da 60 secondi lo rendono perfetto per gli spettacoli da solista. Questo amplificatore a due canali ha una coppia di ingressi XLR / TRS per un microfono e una chitarra...</p> 	<p>Fender Acoustic SFXII AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ACUSTICA 2x100W L'amplificatore Acoustic SFX II offre le migliori prestazioni per chitarra acustica e voce. Questo potente sistema portatile ha due canali progettati per l'uso con strumenti o microfoni, ciascuno con effetti da studio potenziati dalla tecnologia proprietaria Fender di espansione del campo stereo (Stereo Field Expansion) per immagini che riempiono la stanza, e non solo stereo. Lo streaming audio wireless Bluetooth ed un looper da 60 secondi lo rendono perfetto per gli spettacoli da solista. Questo amplificatore a due canali ha una coppia di ingressi XLR / TRS per un microfono e una chitarra...</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/121417/fender-acoustic-sfx-ii.html?keywords=fender+acoustic+sfx+ii</p> 			<p>Amplificatore stereo per chitarra acustica a 2 canali da 100W La tecnologia Stereo Field Expansion (SFX) riempie la stanza con un suono ricco e dinamico. Il woofer da 8" e il tweeter a compressione producono un suono eccezionale - Un'altoparlante a irradiazione laterale da 6.5" si aggiunge al campo stereo - 1 doppi ingressi XLR / TRS ospitano chitarre elettroacustiche e microfoni dinamici - La funzione Looping fornisce 60 secondi di tempo di registrazione con i controlli Play / Stop, Record / Dub e Undo - L'EQ a 3 bande e gli effetti digitali integrati ti consentono di aggiungere ulteriore atmosfera a ciascun canale - La connettività Bluetooth ti consente di riprodurre in streaming tracce di accompagnamento e di interrompere la musica - L'uscita USB consente la registrazione senza interruzioni su un computer - Il voltaggio universale ti consente di utilizzare l'amplificatore ovunque nel mondo - Effetti integrati: Room Reverb, Hall Reverb, Echo, Delay, Chorus - Vibratore, Delay + Chorus, Delay + Hall Reverb Codice: 130463</p> 	2.200,00 €
<p>14 Pianoforte digitale Ibrido</p> <p>Fornitura di pianoforte digitale a 88 tasti di colore nero lucido con le seguenti caratteristiche tecniche: Tasti: 88; Sensori: 3; Azione: Natural Keyboard Large Hammer Action; Finitura tasti bianchi: Acrilico, Sensibilità al tocco: 5 livelli di sensibilità (Forte 2, Forte 1, Normale, Leggero 1, Leggero 2), disabilitato; Risposta del martello: 10 livelli, spento; AiR Grand Sound Source; Polifonia (max): 256; Simulatore acustico; Sistema di risonanza; Risonanza del damper: 10 livelli, spento; Risonanza delle corde: 10 livelli, disattivato; Sistema Action Audio; Damper Noise: 10 livelli, spento; Suoni integrati: 35; Suoni del piano: 16; Pulsante selezione suono diretto: 3, Layer; Split; Hall Simulator / Reverb: 12 tipi x4 posizioni (Hall Simulator); Chorus: 4 tipi; Brightness: 7 Livelli (-3, 0, 3); DSP: Sì (preimpostato per alcuni suoni); Volume Sync EQ: 3 livelli, spento; Altoparlanti: 16cm x2 + (10cm + 5cm) x 2, 3 vie, 6 altoparlanti; Amplificatore: 30W x2 + 20W x2; 3 Pedali integrati (damper, soft, sostenuto); Canzoni preset: 15; Registratore MIDI; Capacità dati approssimativa: Registrazione in tempo reale, fino a 5000 note; Metronomo; Tempo: 20 - 255 bpm; Trasposizione tonalità: 2 Ottave (-12 semitoni); Controllo di regolazione: A4 = 415,5Hz, 440Hz, 465,9Hz; Consumo energetico: 38W; Accessori inclusi: Spartiti (Concert Play / Libreria musicale), Alimentatore: 24V AD-E24500LW, Gancio per cuffie; Colore / Finitura: Laccato nero; Dimensioni: 1434 x 489 x 963mm; Peso: 78,5kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI NERO LUCIDO</p> <p>CASIO GP-510 Grand Hybrid PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI NERO LUCIDO Caratteristiche - Tasti: 88 - Sensori: 3 - Azione: Natural Keyboard Large Hammer Action - Finitura tasti bianchi: Acrilico - Sensibilità al tocco: 5 livelli di sensibilità (Forte 2, Forte 1, Normale, Leggero 1, Leggero 2), disabilitato - Risposta del martello: 10 livelli, spento - AiR Grand Sound Source - Polifonia (max): 256 - Simulatore acustico - Sistema di risonanza - Risonanza del damper: 10 livelli, spento - Risonanza delle corde: 10 livelli, disattivato - Sistema Action Audio - Damper Noise: 10 livelli, spento - Suoni integrati: 35 - Suoni del piano: 16 - Pulsante selezione suono diretto: 3 - Layer - Split - Hall Simulator / Reverb: 12 tipi x4 posizioni (Hall S - Chorus: 4 tipi - Brightness: 7 Livelli (-3, 0, 3) - DSP: Sì (preimpostato per alcuni suoni) - Volume Sync EQ: 3 livelli, spento - Altoparlanti: 16cm x2 + (10cm + 5cm) x 2, 3 vie, (t - Amplificatore: 30W x2 + 20W x2 - 3 Pedali integrati (damper, soft, sostenuto)</p> 	<p>3.799,00 €</p> <p>CASIO GP-510 Grand Hybrid</p> <p>CASIO GP-510 Grand Hybrid PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI NERO LUCIDO Caratteristiche - Tasti: 88 - Sensori: 3 - Azione: Natural Keyboard Large Hammer Action - Finitura tasti bianchi: Acrilico - Sensibilità al tocco: 5 livelli di sensibilità (Forte 2, Forte 1, Normale, Leggero 1, Leggero 2), disabilitato - Risposta del martello: 10 livelli, spento - AiR Grand Sound Source - Polifonia (max): 256 - Simulatore acustico - Sistema di risonanza - Risonanza del damper: 10 livelli, spento - Risonanza delle corde: 10 livelli, disattivato - Sistema Action Audio - Damper Noise: 10 livelli, spento - Suoni integrati: 35 - Suoni del piano: 16 - Pulsante selezione suono diretto: 3 - Layer - Split - Hall Simulator / Reverb: 12 tipi x4 posizioni (Hall S - Chorus: 4 tipi - Brightness: 7 Livelli (-3, 0, 3) - DSP: Sì (preimpostato per alcuni suoni) - Volume Sync EQ: 3 livelli, spento - Altoparlanti: 16cm x2 + (10cm + 5cm) x 2, 3 vie, (t - Amplificatore: 30W x2 + 20W x2 - 3 Pedali integrati (damper, soft, sostenuto)</p> 	3.657,50 €		<p>Casio GP-310 Grand Hybrid con mobile nero opaco</p> <p>Tasti: 88 - Sensori: 3 - Azione: Natural Keyboard Large Hammer Action - Finitura superficiale tastiera: tasti bianchi: acrilico - Tasti neri: fenolo - Sensibilità al tocco: 5 livelli di sensibilità (Forte 2, Forte 1, Normale, Leggero 1, Leggero 2), disabilitato - Risposta del martello: 10 livelli, spento - AiR Grand Sound Source - Polifonia (max): 256 - Simulatore acustico - Sistema di risonanza - Risonanza del damper: 10 livelli, spento - Risonanza delle corde: 10 livelli, disattivato - Sistema Action Audio - Damper Noise: 10 livelli, spento - Suoni integrati: 26 - Suoni del piano: 12 - Pulsante selezione suono diretto: 3 - Hall Simulator / Reverb: 12 tipi x4 posizioni (Hall Simulator) - Chorus: 4 tipi - DSP: Sì (preimpostato per alcuni suoni) - Volume Sync EQ: 3 livelli, spento - Altoparlanti: 16cm x2 + (10cm + 5cm) x 2, 3 vie, 6 altoparlanti - Amplificatore: 30W x2 + 20W x 2 - 3 Pedali integrati (damper, soft, sostenuto) - Numero di brani: 60 - Modalità di riproduzione: 2 (Listen, Play) - Registratore MIDI - Capacità di dati approssimativa: registrazione in tempo reale, fino a 5.000 note - Controller: FF, REW, Pause, Repeat, cambio del tempo Metronomo - Tempo: 0 - 9 - Tempo: 20 - 255 BPM - Trasposizione tonalità: 2 Ottave - 12 Semitoni - Controllo regolazione: A4 = 415,5Hz, 440,0Hz 465,9Hz - Schermo LCD - Cuffie: 2 (jack stereo standard) - Uscita di linea: 2 (L / Mono, standard - Ingresso di linea: 2 (L / Mono, R), presa standard / Out - USB - Consumo energetico: 38W - Alimentazione: 24V alimentatore: AD-E24500LW - Accessori inclusi: Leggio, alime AD-E24500LW, gancio per cuffie - Finitura: Nero satinato - D 1434 x 489 x 963mm - Peso: 78,5kg Codice: GP310BK</p> 	2.200,00 €
<p>15 Basso elettrico</p> <p>Fornitura di basso elettrico a tre colori con le seguenti caratteristiche: Corpo in Ontano, Manico in acero profilo a C; Scala: 34" (864mm); Tastiera: alloro indiano; Raggio: 9,5" (241mm); Tasti 20 Narrow Tall; Capotasto in Osso; Larghezza: 1,5" (38,1 mm); Intarsi Dot madreperlati; Pickup: Single-coil Alnico tipo Fender; Controlli: 2x Volume, Tono; Ponte: 4 Sellette stile vintage filettate; Hardware in Nickel; Meccaniche in Stile vintage; Battipenna tartarugato 4-Strati; Manopole Nere; Piastra del manico Squier a 4 bulloni; Finitura Nero. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Basso elettrico</p> <p>FENDER Squier Classic Vibe '60 Jazz Bass 3-Color Sunburst Un tributo al decennio della sua nascita, il Jazz Bass '60 Classic Vibe unisce la lussuosa suonabilità che lo ha reso famoso alla versatilità ed al suono massiccio dei suoi pickup single-coil in Alnico con design Fender. Le caratteristiche a misura di bassista includono un profilo del manico a forma di "C" sottile e comodo con una tastiera di facile utilizzo con raggio da 9.5", tasti narrow-tall, nonché un ponte in stile vintage con sellette filettate. Questo modello Squier che ritorna al passato presenta anche loghi della paletta ispirati agli anni '60, hardware placcato in nichel dall'aspetto ricco ed una finitura lucida del manico per un'atmosfera vecchia scuola.</p> 	<p>499,00 €</p> <p>BASSO ELETTRICO NERO (COLORE DIVERSO)</p> <p>Un tributo al decennio della sua nascita, il Jazz Bass '60 Classic Vibe unisce la lussuosa suonabilità che lo ha reso famoso alla versatilità ed al suono massiccio dei suoi pickup single-coil in Alnico con design Fender. Le caratteristiche a misura di bassista includono un profilo del manico a forma di "C" sottile e comodo con una tastiera di facile utilizzo con raggio da 9.5", tasti narrow-tall, nonché un ponte in stile vintage con sellette filettate. Questo modello Squier che ritorna al passato presenta anche loghi della paletta ispirati agli anni '60, hardware placcato in nichel dall'aspetto ricco ed una finitura lucida del manico per un'atmosfera vecchia scuola.</p> 	397,50 €		<p>FENDER Squier Classic Vibe '60 Jazz Bass Black</p> <p>Body: Ontano - Manico: Acero, profilo a "C" - Scala: 34" (864mm) - Tastiera: Alloro indiano Raggio: 9.5" (241mm) - Tasti: 20, Narrow Tall - Capotasto: Osso - Larghezza: 1.5" (38,1mm) Intarsi: Dot madreperlati - Pickup: Single-coil Alnico progettati da Fender - Controlli: 2x Volume, Tono - Ponte: 4 Sellette stile vintage filettate - Hardware: Nickel - Meccaniche: Stile vintage - Battipenna: Tartarugato 4-Strati - Manopole: Nere - Piastra del manico: Squier a 4 bulloni - Finitura: Nero Codice: 118079</p> 	334,00 €
<p>16 Amplificatore Basso elettrico</p> <p>Fornitura di amplificatore per basso elettrico dotato di EQ a 3 bande e overdrive Super Grit Technology e dallo stile vintage con caratteristiche moderne. Caratteristiche tecniche: Potenza 50 W @ 4 Ohm; Configurazione degli altoparlanti 1 altoparlante Ampeg da 10"; Preamplificatore con equalizzatore a 3 bande; SGT Overdrive con controllo Grit e Level (Tecnologia Super Grit); 1 ingresso jack da 6,3 mm 0dB e 1 ingresso jack da 6,3 mm - 15dB; Ingresso ausiliario Presa per cuffie; Uscita XLR; Dimensioni 481 x 411 x 330 mm, Peso 10,2 kg. Sono da comprendere inoltre il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Amplificatore Basso elettrico</p> <p>Ampeg RB 110 Power: 50 W @ 4 Ohm Speaker configuration: 1x 10" Ampeg Speaker Preamp with 3-band EQ SGT Overdrive with Grit and Level control (Super Grit Technology) 1x 6.3 mm jack input 0dB and 1x 6.3 mm jack input -15dB Aux input Headphone jack XLR DI output Dimensions: 481 x 411 x 330 mm Weight: 10.2 kg</p> 	<p>366,00 €</p> <p>AMPEG RB110</p> <p>AMPEG RB110 Power: 50 W @ 4 Ohm Speaker configuration: 1x 10" Ampeg Speaker Preamp with 3-band EQ SGT Overdrive with Grit and Level control (Super Grit Technology) 1x 6.3 mm jack input 0dB and 1x 6.3 mm jack input -15dB Aux input Headphone jack XLR DI output Dimensions: 481 x 411 x 330 mm Weight: 10.2 kg</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/7/ampg-rb110.html</p> 	292,00 €		<p>AMPEG RB110</p> <p>L'RB-110 da 50 watt è un amplificatore ideale per esercitarsi e suonare in piccoli locali. Il classico EQ a 3 bande e il nuovo overdrive Super Grit Technology facilitano la creazione del leggendario suono Ampeg. Inoltre, un ingresso ausiliario ti consente di suonare insieme all'audio esterno, mentre un'uscita per le cuffie ti consente di esercitarti quando vuoi senza disturbare gli altri. Un'uscita XLR fornisce una connessione professionale ad un PA o ad un registratore. Combo 1x10" da 50 watt - Stile vintage con caratteristiche moderne - Preamplificatore Legacy Ampeg - Overdrive Super Grit Technology (SGT) - Input 0dB e -15dB - Ingresso ausiliario e uscita cuffie - Uscita XLR direct - Dimensioni: 481 x 411 x 330mm - Peso: 10,2kg Codice: 118079</p> 	245,00 €
<p>17 Chitarra Elettrica Con custodia</p> <p>Fornitura di Chitarra elettrica con corpo e manico in Mogano, Profilo arrotondato, Raggio: 305mm (12"), Tastiera: Palissandro, 22 Tasti Medium, Scala: 628,25mm (24.75"), Capotasto: Graph Tech 43mm; (1.695"), Inserti: Trapezoidali acrilici, Materiale: Tektoid, Ponte /Cordiera: Ponte Tune-o-Matic in alluminio Nashville Stopbar; Alluminio, Meccaniche: Grover Rotomatics, Pickup al manico: Humbucker 490R, Pickup al ponte: Humbucker 490T, Controlli: 2x Volume, 2x Tono, Selettore pickup a 3 vie, Finitura in Ebanò e Lacca Nitrocellulosica. Compresa custodia morbida. Sono da comprendere inoltre il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Chitarra Elettrica</p> <p>Gibson SG Standard HC LH Left-Hand Electric Guitar Body: Mahogany (Swietenia macrophylla) Neck: Mahogany (Swietenia macrophylla) Fretboard: Rosewood (Dalbergia Latifolia) Rounded neck profile Graph Tech nut Nut width: 43 mm Scale: 628 mm 22 Medium frets (cold-treated) Trapeze inlays White fretboard binding Aluminium Tune-O-Matic bridge Aluminium stop bar Grover machine heads 490R neck pickup 490T bridge pickup Controls: 2 Volume controls, 2 tone controls Colour: Heritage Cherry</p> 	<p>1.699,00 €</p> <p>GIBSON SG Standard Ebony (left handed)</p> <p>CHITARRA ELETTRICA MANCINA NERA COLORE DIVERSO La Gibson SG Standard è caratterizzata dal look classico e dalle caratteristiche associate ai modelli SG di fine anni '60 ricercati da molti. Un manico in mogano dal profilo arrotondato, tastiera in palissandro rilegato, giunzione del manico al XIX tasto a tenone e un body in mogano massello forniscono la spina dorsale per il sustain. I pickup Alnico II 490R e 490T forniscono tutta la potenza necessaria. Un battipenna nero a 5 strati distingue questa SG Standard dalle altre. Un classico davvero versatile. Caratteristiche Body: Mogano Manico: Mogano Profilo: Arrotondato Raggio: 305mm (12") Tastiera: Palissandro Tasti: 22, Medium Scala: 628,25mm (24.75") Capotasto: Graph Tech 43mm (1.695") Inserti: Trapezoidali acrilici</p> 	1.638,50 €		<p>GIBSON SG Tribute Natural Walnut</p> <p>Body: Mogano - Manico: Acero - Profilo: Arrotondato - Raggio: 305mm (12") - Tastiera: Palissandro - Tasti: 22, Medium - Scala: 628,25mm (24.75") - Capotasto: Graph Tech 43mm (1.695") - Inserti: Dot acrilici - Materiale: Tektoid - Ponte: Ponte Nashville Tune-O-Matic in alluminio - Cordiera: Stopbar in Alluminio - Meccaniche: Grover Rotomatics - Pickup al manico: Humbucker 490R - Pickup al ponte: Humbucker 490T - Controlli: 2x Volume, 2x Tono, Selettore pickup a 3 vie - Finitura: Natural Walnut - Finitura: Lacca nitrocellulosica - Accessori inclusi: Custodia morbida. Codice: 115893</p> 	972,00 €
<p>18 Amplificatore Chitarra elettrica</p>	<p>Amplificatore Chitarra elettrica</p>	<p>549,00 €</p> <p>FENDER Mustang GTX100</p>	555,00 €		<p>FENDER Mustang GTX 50</p>	342,00 €

<p>Amplificatore per chitarra elettrica a modellazione tipo Fender Mustang con 40 modelli di ampli e molte tipologie di effetti, Controllo tramite smartphone su tutti i parametri dell'amplificatore, 200 preset, funzione Looper tramite footswitch, Connettività USB che consente di registrare direttamente sul computer, slot predefiniti dell'utente consentono di salvare e richiamare patch personalizzate, speaker Celestion da 12"; percorso segnale modulare che consente di personalizzare il suono, possibilità di Streaming Bluetooth, Uscita cuffie da 1/8" per esercitarti in qualsiasi momento, Dimensioni: 432 x 489 x 229mm, Peso: 8,84kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Fender Mustang GTX50 Bundle Set composto da: Fender GTX-7 Footswitch Fender Mustang GTX50</p> 	<p>FENDER Mustang GTX100 MIGLIORE Edizione aggiornata dei famosi amplificatori a modellazione Fender Mustang 40 modelli di ampli e dozzine di effetti offrono tonnellate di opzioni sonore Controllo tramite smartphone ti dà il controllo totale su tutti i parametri dell'amplificatore 200 preset ti aiutano a trovare il tuo suono perfetto Potente funzione Looper tramite footswitch Fender Mustang GT Connettività USB che consente di registrare direttamente sul tuo computer Gli slot predefiniti dell'utente consentono di salvare e richiamare patch personalizzate Lo speaker Celestion da 12" appositamente progettato offre un suono bilanciato.</p> 			<p>Edizione aggiornata dei famosi amplificatori a modellazione Fender Mustang - 40 modelli di ampli e dozzine di effetti offrono tonnellate di opzioni sonore - Controllo tramite smartphone ti dà il controllo totale su tutti i parametri dell'amplificatore - 200 preset ti aiutano a trovare il tuo suono perfetto - Potente funzione Looper tramite footswitch Fender Mustang GT - Connettività USB che consente di registrare direttamente sul tuo computer - Gli slot predefiniti dell'utente consentono di salvare e richiamare patch personalizzate - Lo speaker Celestion da 12" appositamente progettato offre un suono bilanciato - Il percorso del segnale modulare consente di personalizzare il suono - Streaming Bluetooth per ascoltare le tue canzoni preferite - Uscita cuffie da 1/8" per esercitarti in qualsiasi momento - Dimensioni: 432 x 489 x 229mm - Peso: 8,84kg Codice: 103758</p> 	
<p>19 Monitor da Palco con borsa</p>	<p>2 SOUNDSTATION checkline-10a + borsa</p>	<p>998,00 € SOUNDSTATION Checkline-10a</p>	<p>427,00 €</p>		<p>SOUNDSTATION Checkline-10°</p>	<p>718,00 €</p>
<p>Fornitura di Monitor da palco bi-amplificato coassiale da 10" con DSP con le seguenti caratteristiche tecniche: Modulo di potenza bi-amplificato in classe-D da 1.000 W (Picco); DSP 48kHz/24bit con 5 preset di fabbrica + 5 dell'Utente, EQ a 3-Bande, Delay (fino a 100m); Limitatore di Picco/Sovraccarico/Termico a 2-bande indipendenti; Interfaccia grafica del DSP di facile utilizzo con display LCD e singola ruota di controllo; Due ingressi combo (jack XLR / 6.3 con interruttori MIC /LINE); Due preamplificatori microfonici con qualità da studio; Housing Robusto in multistrato con vernice anti-graffio; trasduttori coassiali; Copertura angolare di 90°x90°; Sistema: Due-vie, attivo, 10" coassiale; Risposta in Frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 KHz; Risposta in Frequenza (±3 dB): 72 Hz - 20 KHz; Copertura Angolare: 90° x 90° nominali (OxV); Driver Alte Freq. Coassiale (incluso); Crossover: Attivo / DSP; Frequenza di Crossover: 2.400 Hz; Potenza (Continua/Picco): 350W/1.000W, SPL Massimo: 126 dB SPL di picco; Drive Basse Freq.: trasduttore coassiale 10"/1"; Processore Digitale di Segnale: 48kHz/24bit; Connettori di Ingresso: 2x connettori combo (Mic/Line); Impedenza di Ingresso: 9.09kohm (XLR Combo); Cabinet: 15mm, multistrato di betulla; Sospensione: Foro da 35mm per tripode o palo, Angolo Monitor: 32°; 2 maniglie integrate, finitura nera a polvere, Griglia Acciaio perforato, verniciato nero a polvere con tessuto acusticamente trasparente di protezione interna; Dimensioni (LxPxAl): 380 x 307.3 x 410 mm, Peso Netto: 12,5kg. Compresa borsa per il trasporto. Sono da comprendere inoltre il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>SOUNDSTATION Checkline-10a MONITOR DA PALCO BIAMPLIFICATO COASSIALE DA 10" CON DSP La serie di monitor da palco coassiali CHECKLINE di SOUNDSTATION è la risposta a quei service, ingegneri del suono e band che hanno bisogno di strumenti robusti, eleganti e pratici sul palco, ma senza rinunciare alla qualità sonora e ad alte prestazioni. Tutti e tre i modelli della serie offrono woofer coassiali full-range. Il modulo Bi-Amp eroga 350 W (RMS) / 1000 W (Picco) con assoluta chiarezza sonora e affidabilità. Il DSP interno garantisce la massima dinamica con controllo dei sovraccarichi e del surriscaldamento, e offre 5 preset di fabbrica (Full-range, Monitor, Live, Speech, DJ) e altri 5 preset definiti dall'utente, con diverse curve di equalizzazione progettate per tutte le principali applicazioni. Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati come monitor, diffusori full range, riempimento frontale o altoparlanti ritardati per applicazioni indoor / outdoor di grandi dimensioni, la serie CHECKLINE è la soluzione pronta per l'uso perfetta per i professionisti dell'audio.</p> 	<p>PRODOTTO UGUALE MA MANCANO: 1 QUANTITA' E LA BORSA</p> <p>MONITOR DA PALCO BIAMPLIFICATO COASSIALE DA 10" CON DSP Massima chiarezza sonora e alte prestazioni Modulo di potenza bi-amplificato in classe-D da 1.000 W (Picco) DSP 48kHz/24bit con 5 preset di fabbrica + 5 dell'Utente, EQ a 3-Bande, Delay (fino a 100m) Limitatore di Picco/Sovraccarico/Termico a 2-bande indipendenti Interfaccia grafica del DSP di facile utilizzo con display LCD e singola ruota di controllo Due ingressi combo (jack XLR / 6.3 con interruttori MIC / LINE) Due preamplificatori microfonici con qualità da studio Housing Robusto in multistrato con vernice anti-graffio Sofisticati trasduttori coassiali Copertura angolare di 90°x90° Sistema: Due-vie, attivo, 10" coassiale Risposta in Frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 KHz Risposta in Frequenza (±3 dB): 72 Hz - 20 KHz Copertura Angolare: 90° x 90° nominali (OxV) Driver Alte Freq.: Coassiale (incluso) Crossover: Attivo / DSP Frequenza di Crossover: 2.400 Hz Potenza (Continua/Picco): 350W/1.000W SPL Massimo: 126 dB SPL di picco Drive Basse Freq.: trasduttore coassiale 10"/1" Processore Digitale di Segnale: 48kHz/24bit Connettori di Ingresso: 2x connettori combo (Mic/Line) Impedenza di Ingresso: 9.09kohm (XLR Combo)</p> 			<p>Modulo di potenza bi-amplificato in classe-D da 1.000 W (Picco) DSP 48kHz/24bit con 5 preset di fabbrica + 5 dell'Utente, EQ a 3-Bande, Delay (fino a 100m) Limitatore di Picco/Sovraccarico/Termico a 2-bande indipendenti Interfaccia grafica del DSP di facile utilizzo con display LCD e singola ruota di controllo Due ingressi combo (jack XLR / 6.3 con interruttori MIC / LINE) Due preamplificatori microfonici con qualità da studio Housing Robusto in multistrato con vernice anti-graffio Sofisticati trasduttori coassiali Copertura angolare di 90°x90° Sistema: Due-vie, attivo, 10" coassiale Risposta in Frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 KHz Risposta in Frequenza (±3 dB): 72 Hz - 20 KHz Copertura Angolare: 90° x 90° nominali (OxV) Driver Alte Freq.: Coassiale (incluso) Crossover: Attivo / DSP Frequenza di Crossover: 2.400 Hz Potenza (Continua/Picco): 350W/1.000W SPL Massimo: 126 dB SPL di picco Drive Basse Freq.: trasduttore coassiale 10"/1" Processore Digitale di Segnale: 48kHz/24bit Connettori di Ingresso: 2x connettori combo (Mic/Line) Impedenza di Ingresso: 9.09kohm (XLR Combo) Connettori di Uscita: / Cabinet: 15mm, multistrato di betulla</p> 	
<p>20 Amplificatore compatto portatile 2000W</p>	<p>1 SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO 2000w</p>	<p>869,00 € BEHRINGER PPA2000BT</p>	<p>740,00 €</p>		<p>BEHRINGER PPA2000BT Sistema PA portatile 2000 WATT</p>	<p>654,00 €</p>
<p>Fornitura di Sistema di amplificazione portatile a 8 Canali ultra-compatto in un formato valigetta con Woofer da 10" e Tweeter a compressione 1.35" in Alluminio, "Wireless ready" per il sistema microfonico wireless digitale tipo Behringer, Processore di alta qualità KLARK TEKNIK FX con 100 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vari multieffetti, sistema di rilevamento del feedback FBQ che rivela istantaneamente le frequenze critiche, 4x Preamplificatori microfonici con alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore, EQ Grafico stereo 7-bande consente una correzione precisa delle frequenze delle uscite principali, microfono tipo Behringer XM1800S, clip microfono e cavo, Adattatore da 17mm per asta microfonica, Vano portaoggetti integrato per microfono, cavi e accessori, Dimensioni: 354 x 660 x 883 mm, Peso: 31 kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>BEHRINGER PPA2000BT SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO BLUETOOTH CON EFFETTI 2000W</p> 	<p>BEHRINGER PPA2000BT SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO BLUETOOTH CON EFFETTI 2000W https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/50437/behinger-ppa2000bt.html?keywords=behinger+ppa2000bt&emptyKeyword=1</p> 			<p>con Bluetooth e effetti mixer + casse Sistema PA portatile a 8 Canali ultra-compatto in un formato valigetta Woofer da 10" Tweeter a compressione 1.35" in Alluminio Perfetto per feste, scuole, presentazioni aziendali e didattiche, seminari, aerobica, etc Si monta in pochi secondi Grande potenza, elevate performance sonore e peso super leggero "Wireless ready" per il sistema microfonico wireless digitale Behringer (non incluso) Processore di alta qualità KLARK TEKNIK FX con 100 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vari multieffetti Rivoluzionario sistema di rilevamento del feedback FBQ che rivela istantaneamente le frequenze critiche 4x Preamplificatori microfonici con alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore</p> 	
<p>21 Amplificatore compatto portatile 500W</p>	<p>1 SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO 500w</p>	<p>579,00 € BEHRINGER PPA500BT</p>	<p>514,00 €</p>		<p>BEHRINGER PPA500BT Sistema PA portatile 500 WATT</p>	<p>432,00 €</p>
<p>Fornitura di Sistema di amplificazione portatile Ultra Compatto con potenza da 500 Watt, Woofer 8", Tweeter 1.35" in Alluminio, Mixer 6 Canali integrato (2 canali mono, 2 canali stereo), Tecnologia wireless Bluetooth, Wireless ready per il sistema microfonico wireless digitale tipo Behringer, Processore multieffetto KLARK TEKNIK con 100 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vari multieffetti, Sistema di rilevamento del feedback FBQ che rivela istantaneamente le frequenze critiche, 2x Preamplificatori microfonici con alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore, EQ Grafico stereo 5-Bande consente una correzione precisa delle frequenze delle uscite principali, microfono tipo Behringer XM1800S, clip microfono e cavo, Dimensioni: 520 x H672 x 304 mm, Peso: 20,3kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>BEHRINGER PPA500BT SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO BLUETOOTH CON EFFETTI 500W</p> 	<p>BEHRINGER PPA500BT SISTEMA PA PORTATILE COMPATTO BLUETOOTH CON EFFETTI 500W https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/50438/behinger-ppa500bt.html</p> 			<p>con Bluetooth e effetti mixer + casse Sistema PA portatile Ultra Compatto Potenza: 500 Watt Woofer 8", Tweeter 1.35" in Alluminio Mixer 6 Canali integrato (2 canali mono, 2 canali stereo) Tecnologia wireless Bluetooth Wireless ready per il sistema microfonico wireless digitale Behringer (non incluso) Processore multieffetto KLARK TEKNIK con 100 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vari multieffetti Rivoluzionario sistema di rilevamento del feedback FBQ che rivela istantaneamente le frequenze critiche 2x Preamplificatori microfonici con alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore EQ Grafico stereo 5-Bande consente una correzione precisa delle</p> 	
<p>22 Workstation</p>	<p>1 Workstation HP Z4 G4 50624276</p> <p>MODELLO PRECEDENTE MA PIU' POTENTE: RAM (2X32) 64 Gb DDR4 2933 DIMM ECC SCHEDE GRAFICA NVIDIA RTX A4000 16Gb</p> <p>Processore Intel® Xeon® W-2245 3,9GHZ 155W CPU https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/198609/intel-xeon-w2245-processor-16-5m-cache-3-90-ghz/specifications.html</p>	<p>3.050,00 €</p>	<p>2.288,50 €</p>		<p>Dell Precision 5820 Towe Nero</p>	<p>3.000,00 €</p>
<p>Fornitura di Workstation con processore tipo Intel Xeon W-2245 a 3.9 GHz 2933MHz 8C 155W CPU, RAM da 64 GB (2x32GB) DDR4 2933 DIMM ECC Registered WW Memory. Case con alimentatore da1000W Single unit (TWR) Packaging. Sistema operativo professionale di ultima generazione a 64 bit. Dimensione hard disk tipo PCIe NVMe TLC Solid State Drive da 1.000 GB M.2 2280. Scheda video tipo nVidia RTX A4000 16 GB FH Blower Fan 4DP PCIe x16 Graphics. USB Business Slim Wired Keyboard ITL, HP Optical Wired Mouse USB, Base FIO 4xUSB3 TypeA, Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>HP Z4 G4 WKS 1 Intel Xeon W-2245 3.9GHz 2933MHz 8C 155W CPU 64GB (2x32GB) DDR4 2933 DIMM ECC Registered WW Memory NVIDIA RTX A4000 16 GB FH Blower Fan 4DP PCIe x16 Graphics 1TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC Solid State Drive USB Business Slim Wired Keyboard ITL 1 HP Optical Wired Mouse USB 1 4xUSB3 TypeA 1 HP Z4 G4 Fan and Front Card Guide Kit HP Z4 G4 465W/750W Country Kit ITL 1 HP Z4 HiPwr CPU Cooling Solution 1 Single unit (TWR) HP Z4 G4 90 1000W Windows 11 Pro 64 for Workstations 6 Cores Plus</p> 	<p>Workstation - Z4 G5 Tower Workstation 5E8F9EA MODULI DI MEMORIA - RAM 32 GB 4800 DDR5 ECC UDIMM (1 x 32 GB) (Z4) 340K2AA (RICHIESTA 64 GB) SCHEDE GRAFICHE - HP NVIDIA RTX A4000 da 16 GB 20X24AA Compatibile con Workstation HP serie Z4</p>	<p>175,50 € 1.030,50 €</p>		<p>Intel Xeon W-2245, 64GB RAM, 1TB SSD+2TB SATA, 16GB NVIDIA RTX A4000, Dell 3 anni Di Garanzia (QWERTY), Tastiera/mouse cablati USBKeyboard Windows 10 Pro Intel Xeon W-2245 (8 Core), 3.9 GHz (4.5 GHz Max Turbo) 64 GB (4 x 16 GB), DDR 4, 3200 Mhz 1 TB Solid State Drive (M.2 SSD) + 2 TB Serial ATA (SATA) 16GB NVIDIA RTX A4000 Codice :156018</p> 	
<p>23 Tablet da 12,9"</p>	<p>2 iPad Pro 12,9 wi-fi 128GB</p>	<p>2.258,00 €</p>	<p>2.994,50 €</p>		<p>Apple iPad Pro 12,9" https://techartic.com/apple-specs/2436-mnxv1l-a-ipad-pro-12-9-inch-6th-gen-2022-wi-fi-only/</p>	<p>2.360,00 €</p>
		<p>PRODOTTI MIGLIORE + Cellular 256GB</p>				

		<p>Tablet con display da 12,9" IPS Retroilluminazione mini LED 2732 x 2048 (264 ppi) - multi touch. Liquid Retina XDR o Liquid Retina Nota, di colore grigio o argento. Processore con Chip M2, RAM 8 GB. Tecnologia ProMotion. Ampia gamma cromatica P3. Rivestimento antiriflesso. Connettività wireless 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3. Fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo. Fotocamera TrueDepth. Grandangolo da 12MP. Ultra grandangolo da 10MP. Video 4K, ProRes. Connettore USB C. Compatibile con Thunderbolt /USB 4. Reti cellulari 5GNota. Compatibile con Pencil di 2ª generazione. Compreso cavo di ricarica USB-C, Dispositivi di sicurezza Identificativo Viso. Durata batteria fino a 10 ore. alimentatore USB C da 20W. Dimensioni (LxPxH) 21.49 x 0.64 x 28.06 cm Peso 682 g Standard ambientali Certificato ENERGY STAR SAR 0.77 W/kg. Sono da comprendere inoltre il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi(MNXP3TY/A) Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi - 6ª generazione - tablet - 128 GB - 12.9"IPS (2732 x 2048) - grigio spazio</p> <p>Retroilluminazione mini LED - 2732 x 2048 (264 ppi) - multi touch Processore Apple M2 (8 processori) Memoria 128 GB RAM 8 GB Connettività wireless 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3 Fotocamera Posteriore 12 Megapixel obiettivo:Automatico Fotocamera Posteriore Secondaria 10 Megapixel Fotocamera Anteriore 12 Megapixel Dispositivi di sicurezza Identificativo Viso Durata batteria Fino a 10 ore Dimensioni (LxPxH) 21.49 cm x 0.64 cm x 28.06 cm Peso 682 g Colore Grigio spazio Standard ambientali Certificato ENERGY STAR SAR 0.77 W/kg</p> 	<p>12.9-inch iPad Pro Wi Fi + Cellular 256GB - Space Grey Codice: MP203TY/A CONNETTIVITÀ Wi-Fi Tipo Wi-Fi 802.11; Bluetooth versione 5.1 PROCESSORE Tipologia Processore Apple M2 SCHERMO Dimensione 12,9 " Risoluzione orizzontale 2.048 verticale 2.732 px GENERALE Colore primario Grigio Connettore per unità di docking Sì CONTENUTO CONFEZIONE Cavo Usb RETE Comparto scheda SIM Nano Sim + eSIM Supporto traffico dati Sì Rete Sì Tipo rete 5G MEMORIA RAM 8 GB ROM 256 GB Espansione MICROSD No Espansione SD No FOTOCAMERA Fotocamera frontale Sì Fotocamera posteriore Sì Megapixel Fotocamera posteriore 12 Megapixel Fotocamera frontale 2 ALIMENTAZIONE Durata Batteria in standby 4.3 Amperaggio 0 A Connettore di alimentazione Adattatore esterno CA da 20 W DIMENSIONE E PESO Peso Batteria Inclusa 684 215 mm Profondità 6,4 mm PORTE Tipo porte USB USB Type-C Porte USB Sì AUDIO Altoparlanti Sì Microfono Sì Caratteristiche SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE S.O. iOS Versi</p> 		<p>Display da 12,9" Liquid Retina XDR Colore grigio o argento 128 GB di memoria interna Wi-Fi only Codice: A2436</p> 		
24	Tastiera- piano digitale portatile	3	pianoforte digitale portatile	1.950,00 €	NUX Npk-20 Black	1.664,50 €	NUX Npk-20 Black	1.398,00 €
			<p>Fornitura di pianoforte digitale portatile con le seguenti caratteristiche tecniche: Tastiera pesata con triplo sensore (88 tasti) per ricreare il tocco di un Grand Piano; Suono dinamico e ricco: 271 suoni di alta qualità, suddivisi in 7 gruppi; Ingresso microfonico e riverbero: perfetto per suonare e cantare; Effetti ed equalizzazione professionali (4 riverberi, 4 compressori, chorus, delay) + equalizzatore a 9 bande; Accompagnamento automatico: trasformati facilmente in una One-Man Band; Audio e MIDI Bluetooth: streaming e connessione con la scheda esterna, Dual Sounds & Dual Keyboard: puoi stratificare i suoni, cambiare l'ottava per l'intera tastiera o dividere la tastiera in due sezioni e cambiare i suoni e l'ottava separatamente. Connettività flessibile: Aux In, uscita di linea (L/MONO, R), USB MIDI, 2 uscite per cuffie, jack per pedale damper e jack per pedaliera; 7 slot preset utente per salvare e richiamare rapidamente suoni e parametri, Metronomo integrato, LCD a colori da 4" 800x480 dpi, pannello di controllo elegante e design slim; Fornito con l'applicazione Piano Mate, compatibile anche con applicazioni di terze parti; Design slim ed elegante con finitura nera lucida; Touch Sensitivity: 5 livelli; Tone Brilliance: 5 livelli; Suoni stratificati: bilanciamento del mix regolabile; Tastiera splittabile: punto di splittaggio regolabile; spostamento di ottava e selezione del tono individuali; Max. Polifonia: 108; Accompagnamento automatico: 100 stili; Canzoni demo: 100; Metronomo: 9 tempi, 3 suoni, 20-280bpm; Registrazione: 5 canzoni; User Preset: 7 banchi di memoria; Amplificatori e altoparlanti: 10W x 2, altoparlante ovale 3"x6" x 2; Display: TFT LCD 800x480dpi; Alimentazione: DC 12V/2"; Dimensioni: 1300mm x 270mm x 130mm; Peso: 12.2kg (con leggio). Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>NUX Npk-20 Black PIANO DIGITALE PORTATILE (FINITURA BLACK) Caratteristiche Tecniche - Tastiera pesata con triplo sensore per ricreare il tocco di un Grand Piano - Suono dinamico e ricco: 271 suoni di alta qualità, suddivisi in 7 gruppi - Ingresso microfonico e riverbero: perfetto per suonare e cantare - Effetti ed equalizzazione professionali (4 riverberi, 4 compressori, chorus, delay) + equalizzatore a 9 bande - Accompagnamento automatico: trasformati facilmente in una One-Man Band - Audio e MIDI Bluetooth: streaming e connessione con la scheda esterna - Dual Sounds & Dual Keyboard: puoi stratificare i suoni, cambiare l'ottava per l'intera tastiera o dividere la tastiera in due sezioni e cambiare i suoni e l'ottava separatamente. - Connettività flessibile: Aux In, uscita di linea (L/MONO, R), USB MIDI, 2 uscite per cuffie, jack per pedale damper e jack per pedaliera - 7 slot preset utente per salvare e richiamare rapidamente suoni</p> 	<p>NUX Npk-20 Black PIANO DIGITALE PORTATILE (FINITURA BLACK) Caratteristiche Tecniche - Tastiera pesata con triplo sensore per ricreare il tocco di un Grand Piano - Suono dinamico e ricco: 271 suoni di alta qualità, suddivisi in 7 gruppi - Ingresso microfonico e riverbero: perfetto per suonare e cantare - Effetti ed equalizzazione professionali (4 riverberi, 4 compressori, chorus, delay) + equalizzatore a 9 bande - Accompagnamento automatico: trasformati facilmente in una One-Man Band - Audio e MIDI Bluetooth: streaming e connessione con la scheda esterna - Dual Sounds & Dual Keyboard: puoi stratificare i suoni, cambiare l'ottava per l'intera tastiera o dividere la tastiera in due sezioni e cambiare i suoni e l'ottava separatamente. - Connettività flessibile: Aux In, uscita di linea (L/MONO, R), USB MIDI, 2 uscite per cuffie, jack per pedale damper e jack per pedaliera - 7 slot preset utente per salvare e richiamare rapidamente suoni</p> <p>https://www.strumentimusicali.net/product-info.php?products_id/17854/3/nux-1</p> 		<p>Tastiera pesata con triplo sensore per ricreare il tocco di un Grand Piano Suono dinamico e ricco: 271 suoni di alta qualità, suddivisi in 7 gruppi Ingresso microfonico e riverbero: perfetto per suonare e cantare Effetti ed equalizzazione professionali (4 riverberi, 4 compressori, chorus, delay) + equalizzatore a 9 bande Accompagnamento automatico: trasformati facilmente in una One-Man Band Audio e MIDI Bluetooth: streaming e connessione con la scheda esterna Dual Sounds & Dual Keyboard: puoi stratificare i suoni, cambiare l'ottava per l'intera tastiera o dividere la tastiera in due sezioni e cambiare i suoni e l'ottava separatamente. Connettività flessibile: Aux In, uscita di linea (L/MONO, R), USB MIDI, 2 uscite per cuffie, jack per pedale damper e jack per pedaliera 7 slot preset utente per salvare e richiamare rapidamente suoni e parametri Esercitati con il metronomo integrato LCD a colori da 4" 800x480 dpi, pannello di controllo elegante e design slim Fornito con l'applicazione Piano Mate, compatibile anche con applicazioni di terze parti Disponibile stand dedicato NPS-1 (non incluso) Design slim ed elegante con finitura bianca lucida Tastiera pesata con triplo sensore (88 tasti) Touch Sensitivity: 5 livelli Suoni: 271 suoni di alta qualità (7 gruppi) Tone Brilliance: 5 livelli Suoni stratificati: Sì (bilanciamento del mix regolabile) Tastiera splittabile: Sì (punto di splittaggio regolabile) ottava e selezione del tono individuali) Max. Polifonia: 108</p> 	
25	Stativo Cavalletto Pneumatico	6	Stativo Cavalletto Pneumatico	234,00 €	Quadralite AIR395	405,50 €	Quadralite AIR395	180,00 €
			<p>Stativo-Cavalletto pneumatico per Flash da Studio o accessori. Realizzato in alluminio ed equipaggiato con un sistema di ammortizzamento ad aria compressa, dotato di un terminale con spigot orientabile, con agganci filettati da ¼ di pollice; e 3/8" (maschio - maschio). Altezza massima di 395 cm e un'altezza minima di 135 cm. Altezza da chiuso 118 cm, diametro da chiuso 10 cm. Numero di sezioni 4, capacità di carico 4 Kg, Peso 2,2 kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>Quadralite AIR395 Quadralite AIR395 Stativo Cavalletto Pneumatico Altezza 395cm per Tutti i Flash da Studio e gli Accessori</p> 	<p>Quadralite AIR395 Quadralite AIR395 Stativo Cavalletto Pneumatico Altezza 395cm per Tutti i Flash da Studio e gli Accessori</p> <p>https://www.amazon.it/Quadralite-AIR395-studio-light-stand/dp/B01N1X5GXH</p> 		<p>Stativo Cavalletto Pneumatico Materiali: Alluminio (struttura), plastica (giunture); Modello: AIR 395; Altezza massima: 395cm; Altezza minima: 135cm; Altezza da richiuso: 118cm; Diametro da richiuso: 10cm; Numero di sezioni: 4; Capacità di carico: 4Kg; Peso: 2.2Kg.</p> 	
26	Microfoni wireless ad archetto in Rack	2	the t.bone 8 Kanal Theaterfunkrack 520MHz	4.780,00 €	the t.bone 8 Kanal Theaterfunkrack 520MHz	4.427,50 €	Ricevitore quadruplo ACT 72+12 canali UHF ACT343 8 Trasm MINI con Mic Omnidirezionale ACT20T-MU23	7.800,00 €
			<p>t.bone 8 Kanal Theaterfunkrack Set composto da: the t.bone free solo PT 520 MHz/8 CH Rack 8 the t.bone HeadMiKe - O AKG Set di rack per radio a 8 canali Rack radio già costruito e preimpostato con trasmettitori tascabili per il funzionamento di cuffie, microfoni lavalier o segnali di linea (chitarra, ecc.) Banda di frequenza: 518-536 MHz Installato nel rack leggero 5U Potenza di trasmissione regolabile: 5, 10 e 20 mW Trasmettitore a infrarossi per trasferire le impostazioni tra ricevitore e trasmettitore Tono pilota passi di 25 KHz Funzionamento con 2 batterie AA o batterie ricaricabili (opzionali, non incluse). Include custodia e cavo per chitarra Microfono ad archetto Microfono leggero ad archetto a condensatore con due supporti auricolari. Regolabile sia a sinistra che a destra. Schema polare: omnidirezionale. Connettore mini XLR a 3 pin compatibile con il trasmettitore AKG Bodypack. Lunghezza del cavo: circa 120 cm. Colore: beige. Include clip per il cavo.</p> 	<p>t.bone 8 Kanal Theaterfunkrack Set composto da: the t.bone free solo PT 520 MHz/8 CH Rack 8 the t.bone HeadMiKe - O AKG Set di rack per radio a 8 canali Rack radio già costruito e preimpostato con trasmettitori tascabili per il funzionamento di cuffie, microfoni lavalier o segnali di linea (chitarra, ecc.) Banda di frequenza: 518-536 MHz Installato nel rack leggero 5U Potenza di trasmissione regolabile: 5, 10 e 20 mW Trasmettitore a infrarossi per trasferire le impostazioni tra ricevitore e trasmettitore Tono pilota passi di 25 KHz Funzionamento con 2 batterie AA o batterie ricaricabili (opzionali, non incluse). Include custodia e cavo per chitarra Microfono ad archetto Microfono leggero ad archetto a condensatore con due supporti auricolari. Regolabile sia a sinistra che a destra. Schema polare: omnidirezionale. Connettore mini XLR a 3 pin compatibile con il trasmettitore AKG Bodypack. Lunghezza del cavo: circa 120 cm. Colore: beige. Include clip per il cavo.</p> <p>https://www.thomann.de/it/the_t_bone_8_kanal_theaterfunkrack.html</p> 		<p>Quadruplo ricevitore Diversity ACT in mezza unità rack. - Perfetto per qualsiasi applicazione professionale. - Funzione ACT (Automatic Channel Targeting). Basta la pressione di un tasto per sintonizzare ricevitore e trasmettitore automaticamente sulla stessa frequenza. - AutoScan su 72 frequenze (2 gruppi da 8 +2 gruppi da 12 +2 da 16) - Gruppo 7 libero per memorizzare 12 frequenze fra 961 disponibili - 3 livelli audio in uscita selezionabili (-6dB / 0dB / +10dB / +16dB) - Circuito Pilotone & NoiseLock Dual-Squelch a protezione delle interferenze - Funzione SET per la selezione del Gruppo, del Canale, della Frequenza e della regolazione dello Squelch. - Lock system per bloccare il settaggio effettuato. - Indicatore (a icona) delle eventuali interferenze RF Codice: ACT312-II</p> <p>8 Trasmittitori MINI con Microfono Omnidirezionale ACT20T-MU23 Trasmittitore MINI con Microfono Omnidirezionale MU-23d - Batteria ricaricabile: Litio Polimero (Inclusa) - Caricabatteria: esterno (incluso) - Autonomia: 6 ore - Dimensioni: 57x28x20 mm - Peso: 38 g - Compatibile con ricevitore ACT-311 o qualsiasi ricevitore ACT Mipro. Thon Rack 5U Eco 35 Valigia di trasporto Codice: ACT-20T-MU23</p>  		
27	Faro teatrale fresnel	4	Potente Fresnel da teatro LED da 400W	3.592,00 €	BRITEQ - BT-THEATRE 400TW B06045	3.694,00 €	Faro Fresnel con Led COB da 300W	3.532,00 €

<p>Fresnel Teatrale Professionale da 400TW Proiettore per lavori televisivi, teatro e cinema. Caratteristiche tecniche: prestazioni fotometriche CRI/Ra>96, TLCI>98, CQS>96, Rf>94, Rg>100 (@3000K). Regolazione motorizzata dell'angolo del fascio controllato da DMX 11° ~ 56° (angolo di campo: 20° ~ 67°). Preimpostazioni CCT manuali durante l'utilizzo autonomo: 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K. Cornice colorata per l'utilizzo di filtri colorati e alette a otto bandiere incluse. Ventola di raffreddamento a temperatura controllata e silenziosa. Display LCD per navigare attraverso il menu di configurazione. Controllo manuale o DMX con 6 diverse modalità di canale (dimming a 8 bit e 16 bit). Utilizzata di modalità DMX a 1 canale, con preset CCT a scelta. Predisposto per DMX wireless con collegamento a un DONGLE WTR-DMX. Frequenza di aggiornamento LED regolabile da 600 Hz a 4800 Hz. Dimmer manuale e controllo zoom/messa a fuoco per allineamento del proiettore. Lampada selezionabile alogena (lenta) o led (veloce). Quattro curve dimmer lineare, quadrato, quadrato inverso, curva a S. Funzionalità RDM per configurazione e monitoraggio remoto. Funzione di blocco delle impostazioni. Ingressi/uscite DMX a 3 e 5 pin + ingressi/uscite compatibili PowerCON® per collegamento a cascata. Peso (kg) 8.25, Alimentazione CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, luce: Lux 5280 (@5m fascio 11°), lampada COB, temperatura colore min. 2800(k), temperatura massima 6000(K). Connessioni: ingresso XLR a 3 pin, XLR a 5 pin, DMX wireless opzionale, USB, PowerCon® o compatibile. Connessioni: uscita XLR a 3 pin, XLR a 5 pin, USB, PowerCon® o compatibile. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>BRITEQ BT-THEATRE BRITEQ - BT-THEATRE 400TW Fresnel Teatrale Professionale Potente LED theatre/TV Fresnel da 400W Bianco con temperatura di colore che va da 2800K a 6000K, eccezionale rapporto fotometrico/prezzo e ad una alta resa luminosa. • Potente Fresnel da teatro LED da 400W con CCT regolabile. • Doppio LED (200W 2800K + 200W 6000K) per Tunable White con CCT da 2800K a 6000K ! • 11 perfetto proiettore a tutto tondo per lavori televisivi, teatro, noleggio, stand espositivi! • Eccezionali prestazioni fotometriche/prezzo: CRI/Ra>96, TLCI >98, CQS >96, Rf >94, Rg > 100 (@3000K).</p> 	<p>BRITEQ BT-THEATRE BRITEQ - BT-THEATRE 400TW Fresnel Teatrale Professionale Potente LED theatre/TV Fresnel da 400W Bianco con temperatura di colore che va da 2800K a 6000K, eccezionale rapporto fotometrico/prezzo e ad una alta resa luminosa. • Potente Fresnel da teatro LED da 400W con CCT regolabile. • Doppio LED (200W 2800K + 200W 6000K) per Tunable White con CCT da 2800K a 6000K ! • 11 perfetto proiettore a tutto tondo per lavori televisivi, teatro, noleggio, stand espositivi! • Eccezionali prestazioni fotometriche/prezzo: CRI/Ra>96, TLCI >98, CQS >96, Rf >94, Rg > 100 (@3000K).</p> 			<p>Faro 3200K - Auto Zoom 15-50° Faro Teatrale a LED COB da 300W Auto Zoom - Ottica regolabile Zoom automatico da 15~50° - Lente Fresnel - Dimmer: 0~100% continuo - Temperatura colore: 3200k - Controllo DMX 2/5 Canali - Consumo: 350W - Dimensioni: 397x211 mm - Peso: 8,5 kg Codice: TH340AZ/WW</p> 	
<p>28 Sagomatore LED professionale</p>	<p>2 HD Sgomatore LED full color</p>	<p>1.900,00 €</p>	<p>BRITEQ - BT-PROFILE HD Sgomatore LED</p>	<p>1.800,50 €</p>	<p>Sagomatore con Led COB da 300W RGBAL</p>	<p>4.560,00 €</p>
<p>Sagomatore LED full color molto compatto, all-in-one, con otturatore a 4 lamelle per tagli netti del fascio e zoom manuale integrato 25°-50°. Bianco con alto CRI>90, Ra e preset CCT. Selezione di colori con preimpostazioni di colore. CCS Color Calibration System. Basato su un cluster LED RGBAL a 5 colori (rosso, verde, blu, ambrato, lime) da 150 W. Funzionamento con ventola di raffreddamento a basso rumore e diversi preset (live, studio) Controllo DMX con 6 diverse modalità di canale. Funzionalità RDM per configurazione remota: indirizzamento DMX, modalità canale. Registrazione TV senza flickering per l'elevata frequenza di aggiornamento LED regolabile. Quattro impostazioni dimmer con comportamento e velocità differenti. Controllo manuale per dimming, colori, CCT e amp; zoom. Display OLED per navigare attraverso il menu di configurazione. Funzione di blocco per evitare alterazioni indesiderate delle impostazioni. IN/OUT DMX a 5 pin + IN/OUT compatibili con powerCON TRUE1 per un collegamento in daisy chain. Dimensioni cm: 22,4 x 19,1 x 56,8, peso 3,2 kg, ingresso alimentazione CA 100 - 240 V, 50/60 Hz. Consumo energetico 170 W. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>BRITEQ - BT-PROFILE BRITEQ - BT-PROFILE HD Sgomatore LED per professionisti Sagomatore a LED full color molto compatto con 4 ghigliottine e zoom 25°-50° • Bianco perfetto con alto CRI > 90Ra e preset CCT • Ricca selezione di colori con preimpostazioni di colore • Grazie al CCS Color Calibration System, led differenze di colore tra diversi lotti sono un problema del passato, mentre questo profilo funziona perfettamente anche con il nostro BT-THEATRE HD2 esistente:</p> 	<p>BRITEQ - BT-PROFILE HD Sgomatore LED per professionisti Sagomatore a LED full color molto compatto con 4 ghigliottine e zoom 25°-50° • Bianco perfetto con alto CRI > 90Ra e preset CCT • Ricca selezione di colori con preimpostazioni di colore • Grazie al CCS Color Calibration System, led differenze di colore tra diversi lotti sono un problema del passato, mentre questo profilo funziona perfettamente anche con il nostro BT-THEATRE HD2 esistente: https://www.audio-luci-store.it/fari-teatrali/35588-bt-profile-5420025660440.html</p> 			<p>Sagomatore - Auto Zoom 15-30° Auto cutting IP65 Sagomatore a LED COB da 300W con Auto Zoom e Auto cutting - Dimmer: 0~100% (4 differenti curve) - Colori mix: RGBAL - Zoom: 15~30° controllato da DMX - Auto cutting da DMX - Controllo DMX 1/14 Canali - Consumo: 350W - Protezione IP65 - Raffreddamento silenzioso - LCD touch screen - Contenitore in alluminio estruso - Alimentazione: 100-240Vac - Dimensioni: 770x300x280 mm - Peso: 16,5 kg Codice: TH344/RGBAL</p> 	
<p>29 Illuminatore fondali</p>	<p>3 Proiettore cyclorama LED 170W RGB</p>	<p>3.558,00 €</p>	<p>PROLIGHTS - ECLCYC050</p>	<p>3.506,50 €</p>	<p>Pannello illuminatore con 452 Led da 0,5W</p>	<p>1.449,00 €</p>
<p>Illuminatore per fondali con proiettore lineare con ottica soft-edge per applicazioni come CYC o floodlight, in un form factor sottile per essere applicazioni sul fronte e sul retro di un palco con livello di luminosità elevata. Dotato di una sorgente LED RGB + Warm White custom e calibrata, in grado di fornire una riproduzione di luce bianca lineare e di alta qualità ad ampio spettro con elevate prestazioni CRI, TLCI e TM30. Sistema ottico con angolo di proiezione asimmetrico ampio e con un'alta efficienza e potenza di emissione per applicazioni di i proiettori connessi in catena oppure separati da una notevole distanza, senza limiti nella sovrapposizione dei fasci, preoccupazioni di eventuali dark-gaps o di omogeneità in proiezione. Controllo: DMX, RDM, Artnet, sACN e Wireless DMX. Sorgente LED RGB + Warm White con controllo White CCT full range (CRI 93 @3.200 K) e accesso a colori. Altezza del proiettore 12 cm, Ampio fascio asimmetrico per installazione modulare a diverse distanza tra fixtures. Hardware con regolazione dell'angolo tilt, accessori di controllo del fascio, applicazione sia in sospensione che da terra. SORGENTE LUMINOSA: 170W RGB + Bianco Caldo, Flusso luminoso: (with 80°x40° filter on board). Durata media sorgente: > 50.000 h. OTTICA: Angolo di proiezione: (HxV) 80° x 40°. SISTEMA COLORE: Miscelazione del colore: RGB + Warm White, CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten, preset bianchi: 2.800 K - 6.500K, ruota colori: ruota colori virtuale con macro. EFFETTI DINAMICI: Risoluzione di controllo: 16bit dimmer, colori, caratteristiche speciali: canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori. CORPO: Hardware a bordo: prese Omega per armamento rapido, corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, altro: +/- 8° angle adjusting CONTROLLO: Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX, W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden, RDM: RDM ready per controllo e impostazioni remote della fixture, Display: Graphic User Interface, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1). ELETTRONICA: curve dimmer: curve dimmer selezionabili, strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico, batteria display: batteria tampone autocaricabile, temperatura di esercizio: -10° a +45° controllo</p>	<p>ECLCYC050 PROLIGHTS - ECLCYC050 - illuminatore fondali - • Altezza del proiettore di soli 12 cm applicazioni sia fronte palco che back stage • Ampio fascio asimmetrico per installazione modulare a diverse distanza tra fixtures • Hardware con regolazione dell'angolo tilt, accessori di controllo del fascio, facile applicazione sia in sospensione che da terra</p> 	<p>ECLCYC050 PROLIGHTS - ECLCYC050 - illuminatore fondali - • Altezza del proiettore di soli 12 cm applicazioni sia fronte palco che back stage • Ampio fascio asimmetrico per installazione modulare a diverse distanza tra fixtures • Hardware con regolazione dell'angolo tilt, accessori di controllo del fascio, facile applicazione sia in sospensione che da terra https://www.audio-luci-store.it/fari-per-lo-spettacolo/33966-fari-lineari.html</p> 			<p>Pannello illuminatore con 452 Led da 0,5W - WW/CW 3200-5600K IP65 Pannello illuminatore con 432 Led da 0,5W WW/CW LED qualità premium CRI Ra≥90 (bianco freddo+bianco caldo) - Temperature di colore precise regolabili da 3200K a 5600K - Angolo luce di 120° - Contenitore in lega di alluminio pressofuso - Sistema di raffreddamento termico senza rumore - Alette direzionali - 2/5 canali DMX XLR 3 poli - Display LCD a 4 pulsanti - Grado di protezione IP65 Codice: TH335</p> 	
<p>30 Proiettore full color LED par</p>	<p>6 PROLIGHTS - STUDIOCOBFCBK FullColor</p>	<p>2.388,00 €</p>	<p>PROLIGHTS - STUDIOCOBFCBK</p>	<p>2.773,00 €</p>	<p>Faro Zoom IP65 con 1 Led COB da 250W RGBW</p>	<p>3.018,00 €</p>

<p>Proiettore multifunzione full color LED par per applicazioni di concerti, mostre, teatro, cinema e TV, studi fotografici. Sorgente LED RGB da 150W RGB / FullColor, abbinato a un riflettore parabolico in alluminio che sviluppa un'uscita a 60° luminosa e omogenea, con una perfetta miscelazione del colore anche in applicazioni a corto raggio. SORGENTE LUMINOSA E OTTICA: 1 LED COB RGB/FullColor ad alta efficienza da 150 W, Lux @ 3 m: 678,6 lux (60°), Flusso: RGB = 2162,75lm -15,48lm/W; R = 777,812 lm - 16,51 lm/W; G = 1655,4lm - 29,88lm/W; B = 238,387lm - 4,20lm/W, LED a risparmio energetico, con colori vividi e minor consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali, sintesi del colore: miscelazione del colore RGB (>16 milioni di colori) per una gamma cromatica illimitata e controllo avanzato della temperatura del colore bianco, preimpostazione temperatura colore bianco: 3200K~10000K, ottica ad alta efficienza che massimizza l'uniformità della proiezione, la precisione dell'inquadratura, la stabilità della temperatura del colore sull'intera curva di dimmerazione. angolo del fascio: 60° (filtro ottico 30° incluso), field angle: 80°, dichroic parabolic reflector, LEDs average life span: >50'000h. Elettronica e funzionalità: configurazioni DMX selezionabili (3, 5, 8 canali) per il controllo avanzato o di base, 3 canali: RGB, 5 canali: Dimmer, RGB, Strobo, 8 canali: Dimmer, RGB, Strobo/Velocità, Macro colore, Modalità, Velocità dimmer. Interfaccia utente con display OLED nero per l'esecuzione automatica dei programmi, modalità colore statico, creazione di spettacoli personalizzati, preset di calibrazione del colore, 4 diverse curve di regolazione disponibili, nuova tecnologia HD-dimming con rampa super lineare e anti-sfarfallio, regolazione della frequenza dall'interfaccia utente. Modalità automatica: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione. Modalità colore statico: selezione del colore statico. Modalità colore manuale: regolazione manuale del colore. Modalità Master/Slave per operazioni autonome. Transizione lineare e "stepless" tra i valori DMX. Operazioni senza sfarfallio (>400Hz). STRUTTURA E ALIMENTAZIONE: raffreddamento a ventilazione forzata con ventole silenziose, nessuna generazione di calore. Robusto corpo in alluminio pressofuso per applicazioni gravose. protezione</p>	<p>STUDIOCOBFCBK PROLIGHTS - STUDIOCOBFCBK STUDIOCOBFCBK è un LED par potente, e incredibilmente versatile, Full Color. Sorgente LED COB a colori da 50 1W con dimming HD e una gamma di colori estesa e uniforme. Alette di manovra funzionali per il controllo del raggio</p> <p>1 LED COB RGB/FullColor ad alta efficienza da 150 W Lux @ 3 m: 678,6 lux (60°) Flusso: RGB = 2162,75lm - 15,48lm/W; R = 777,812 lm - 16,51 lm/W; G = 1655,4lm - 29,88lm/W; B = 238,387lm - 4,20lm/W Utilizzati LED a risparmio energetico, con colori più vividi e minor consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali Sintesi del colore: miscelazione del colore RGB (>16 milioni di colori) per una gamma cromatica illimitata e controllo avanzato della temperatura del colore bianco Preimpostazione temperatura colore bianco: 3200K~10000K Ottica ad alta efficienza che massimizza l'uniformità della proiezione, la precisione dell'inquadratura, la stabilità della temperatura del colore sull'intera curva di dimmerazione Angolo del fascio: 60° (filtro ottico 30° incluso, 15° opzionale) Angolo di campo: 80° Riflettore parabolico dicroico Durata media dei LED: >50'000h</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/fari-per-lo-spettacolo/studiocobfcbk.html</p> <p>https://www.prolights.it/product/STUDIOCOBFCBK</p>	<p>STUDIOCOBFCBK PROLIGHTS - STUDIOCOBFCBK STUDIOCOBFCBK è un LED par potente, e incredibilmente versatile, Full Color. Sorgente LED COB a colori da 50 1W con dimming HD e una gamma di colori estesa e uniforme. Alette di manovra funzionali per il controllo del raggio</p> <p>1 LED COB RGB/FullColor ad alta efficienza da 150 W Lux @ 3 m: 678,6 lux (60°) Flusso: RGB = 2162,75lm - 15,48lm/W; R = 777,812 lm - 16,51 lm/W; G = 1655,4lm - 29,88lm/W; B = 238,387lm - 4,20lm/W Utilizzati LED a risparmio energetico, con colori più vividi e minor consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali Sintesi del colore: miscelazione del colore RGB (>16 milioni di colori) per una gamma cromatica illimitata e controllo avanzato della temperatura del colore bianco Preimpostazione temperatura colore bianco: 3200K~10000K Ottica ad alta efficienza che massimizza l'uniformità della proiezione, la precisione dell'inquadratura, la stabilità della temperatura del colore sull'intera curva di dimmerazione Angolo del fascio: 60° (filtro ottico 30° incluso, 15° opzionale) Angolo di campo: 80° Riflettore parabolico dicroico Durata media dei LED: >50'000h</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/fari-per-lo-spettacolo/2474-mig-studiocobfcbk.html</p>		<p>Faro Zoom IP65 con 1 Led COB da 250W RGBW 4in1 IP65 - Angolo di diffusione Zoom: 10-60° - Canali DMX: 5/9 - Funzioni: Auto - Programmi interni multipli - Dimensioni: 280x180x380 mm - Peso: 6,5 kg Codice: EP250Z-IP</p> 
<p>Spot teatrale a LED</p> <p>Spot teatrale a LED da 50W DMX con bianco regolabile tra 2800 e 5600 K. Dimmer e temperatura colore controllabili tramite due manopole sul pannello posteriore. Eccellente CRI >90 per una percezione realistica dei colori. Dimmer e temperatura colore regolabili tramite 2 manopole sul pannello posteriore. Controllo DMX completo con diverse modalità: 2, 3, 4 canali. Angolo del fascio standard = 14° (22° con il filtro antigelo incluso). Telaio filtro magnetico per filtri colorati e paraluce a 4 ante. La staffa di sospensione può essere utilizzata anche come supporto da tavolo. Funzionamento completamente silenzioso, nessuna ventola di raffreddamento a bordo. Ingresso alimentazione compatibile PowerCon®. Dimensioni in cm: 19,6 x 28,9 x 19,9. Peso: 2,7 kg. Ingresso alimentazione: CA 230 V, 50 Hz. Consumo energetico 52 W. Luce Luss 1406 (@raggio 5m 22°). Temperatura colore lampada 2800/5600. Luce CRI 90. Colori Bianco freddo, bianco caldo. Connessioni ingresso XLR a 3 pin, DMX wireless opzionale, PowerCon® o compatibile. Connessioni uscita XLR a 3 piedini. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>CAM SPOT 50TW DMX Spot teatrale a LED</p> <p>JB SYSTEM CAM SPOT JB Systems-CAM-SPOT 50TW Spot teatrale a LED, con bianco regolabile da 50W DMX Elegante fero Spot teatrale a LED, compatto ed economico, con bianco regolabile da 50W DMX. Eccellente CRI >90 per una percezione realistica del colore Controllo DMX completo con diverse modalità: 2, 3, 4 canali Angolo del fascio standard = 14° (22° con il filtro frost incluso) Cornice portafiltri magnetici per filtri colorati e bardoor a 4 alette inclusa La speciale staffa di sospensione può essere utilizzata anche come supporto da tavolo Funzionamento completamente silenzioso, nessuna ventola di raffreddamento rumorosa Presenza di alimentazione compatibile con powerCon.</p> <p>https://www.musicalstore2005.com/it/jb-systems-cam-361937.html?utm_source=google_shopping&utm_medium=CjwKCAjw7KmbBhAyEiwA5-PUSoLeoSkebIwN2ov8jIPbQ90IsxWUG60EanypMgG...</p> 	<p>1.620,00 €</p> <p>JB SYSTEM - CAM-SPOT 50TW Spot teatrale a LED</p> <p>1.384,00 €</p> <p>JB Systems-CAM-SPOT 50TW Spot teatrale a LED, con bianco regolabile da 50W DMX Elegante fero Spot teatrale a LED, compatto ed economico, con bianco regolabile da 50W DMX. Eccellente CRI >90 per una percezione realistica del colore Controllo DMX completo con diverse modalità: 2, 3, 4 canali Angolo del fascio standard = 14° (22° con il filtro frost incluso) Cornice portafiltri magnetici per filtri colorati e bardoor a 4 alette inclusa La speciale staffa di sospensione può essere utilizzata anche come supporto da tavolo Funzionamento completamente silenzioso, nessuna ventola di raffreddamento rumorosa Presenza di alimentazione compatibile con powerCon.</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/fari-o-faretti-spot/35586-faro-spot-teatro.html</p> 		<p>Spot Teatrale a LED COB da 60W</p> <p>2.124,00 €</p> <p>Spot Teatrale a LED COB da 60W Ottica regolabile - Zoom manuale da 35~50° - Lente Fresnel - Dimmer: 0~100% continuo Temperatura colore: 3200k - Controllo DMX 1/3 Canali - Consumo: 75W - Dimensioni: 247x135 mm - Peso: 3,5 kg Codice: TH354</p> 
<p>Par LED</p> <p>Par LED con composto da 12x4W RGBW/FC LEDs ad alta efficienza, in grado di riprodurre colori brillanti, intensi e saturi. Compatibile con il controller remoto ad infrarossi, per un utilizzo interattivo senza la necessità di unità DMX esterne. Controllo in wireless attraverso il ricevitore Wi-Fi USB in combinazione con WifiBox e l'App SmartColor per smartphone. SORGENTE LUMINOSA E OTTICA: 12x8W RGBW/FC LED ad alta resa luminosa, Lux@3m: 1461 lux, angolo di proiezione: 13°, angolo di campo: 31°, preset temperatura colore bianco: 3200K~10k#39;000K, sistema di sintesi colore: miscelazione RGBW/FullColor (>16 milioni di colori), durata media diodi LED: >50.000 ore. Funzionamento ed elettronica: pannello di controllo tramite display LED. Diverse configurazioni DMX disponibili (4, 9 canali) per controllo professionale o semplificato (4 canali: RGBW - 9 canali: RGBW, macro, strobe, auto programs, dimmer, dimmer mode). Modalità IR: Ricevitore Infrarossi incorporato per remote controller. Modalità Automatica: programmi automatici preimpostati con regolazione velocità. Modalità Sound: attivazione musicale tramite microfono interno, controllo sensibilità. Modalità colori statici: riproduzione statica di un colore. Modalità Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena. Passaggio lineare "stepless" dei valori sui canali DMX. Frequenza dei diodi anti-flicker (400Hz) per videoprese. CORPO E ALIMENTAZIONE: corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione: IP20. Silenziosità di funzionamento, proiettore privo di ventole e struttura disegnata per avere una dissipazione a convezione naturale. Doppia-staffa per il fissaggio in sospensione o il posizionamento da terra. Porta USB per ricevitore USB Wi-Fi. Alimentazione:100-240V 50/60Hz. Cablaggio IN/OUT alimentazione e segnale attraverso connessioni XLR3p/VDE. Assorbimento medio: 96W. Peso: 2,3 kg. Dimensioni (LxPxP): 246x209x230 mm. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>PROLIGHTS - LUMIPAR12UQ</p> <p>PROLIGHTS - LUMIPAR12UQ Par LED alta potenza multiuso. 12x4W RGBW/FC LED ad alta resa luminosa Frequenza dei diodi anti-flicker Porta USB per controllo in wireless attraverso il ricevitore Wi-Fi USB (opzionale) Totale silenziosità e una nuova tecnologia dimmer HD LUMIPAR12UQ è un ParLED dal corpo super-slim, concepito per essere un wash-light multi-uso per eventi ed installazioni in clubs. La sorgente luminosa si compone di 12x4W RGBW/FC LEDs ad alta efficienza, in grado di riprodurre colori brillanti, intensi e saturi. LUMIPAR12UQ è compatibile con il controller remoto ad infrarossi, per un utilizzo intuitivo ed interattivo senza la necessità di unità DMX esterne. LUMIPAR12UQ può essere controllato in wireless attraverso il ricevitore Wi-Fi USB opzionale, in combinazione con WifiBox e l'App SmartColor per smartphone. Sorgente luminosa e ottica 12x8W RGBW/FC LED ad alta resa luminosa Lux@3m: 1461 lux Angolo di proiezione: 13° Angolo di campo: 31° Preset temperatura colore bianco: 3200K~10'000K Sistema di sintesi colore: miscelazione RGBW/FullColor (>16 milioni di colori) Durata media diodi LED: >50.000 ore</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/fari-per-lo-spettacolo/33411-par-led-lumipar12uq.html</p> 	<p>1.320,00 €</p> <p>PROLIGHTS - LUMIPAR12UQ</p> <p>1.406,50 €</p> <p>PROLIGHTS - LUMIPAR12UQ Par LED alta potenza multiuso. 12x4W RGBW/FC LED ad alta resa luminosa Frequenza dei diodi anti-flicker Porta USB per controllo in wireless attraverso il ricevitore Wi-Fi USB (opzionale) Totale silenziosità e una nuova tecnologia dimmer HD</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/fari-a-led/33411-par-led-lumipar12uq.html</p> 		<p>Faro Zoom con 7 Led da 40W RGBW 4in1</p> <p>6.576,00 €</p> <p>Faro Zoom con 7 Led da 40W RGBW 4in1 - Zoom 2-50° Faro Zoom IP65 con 7 Led da 40W RGBW 4in1 - Angolo di diffusione Zoom: 2-50° - Canali DMX: 5/9 - Funzioni: Auto - Manual - Strobo - Sound - Master/Slave - Dimensioni: 316x197 mm staff e escluse - Peso: 8,6 kg Codice: ST-740W</p> 
<p>Segui persona a LED</p> <p>Segui persona (occhio di bue) con LED bianco freddo da 600 W per lunghe distanze, zoom, DMX, Operabile in modalità manuale o via DMX, Controllo DMX512 possibile tramite qualsiasi controller DMX (occupa 5 canali); Adatto per area di proiezione da 50 a 120 metri; Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader; Il pannello di controllo può essere rimosso per essere montato lateralmente per facilitare il funzionamento del pannello di controllo con i pulsanti di controllo; Indirizzamento DMX tramite LCD e quattro pulsanti operativi; Ruota colori con 7 diversi filtri colore dicroici e aperti; Effetto strobo con velocità regolabile (1-20 flash/sec.); Tre filtri di correzione del colore per una temperatura del colore più calda; Irice regolabile in continuo dal 5 al 100%; Dimmer per la regolazione continua della luminosità dell'emissione luminosa tra 0 % e 100 %; Messa a fuoco manuale; Zoom manuale (da 7° a 13°); Staffa di montaggio per l'installazione su un supporto; Dotato di 1 LED da 600 W; Alimentatore switching per il funzionamento tra 100 e 240 volt; Collegamento elettrico tramite presa con cavo di alimentazione incluso. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>EuroLite LED SL-600 DMX Search Light</p> <p>SL-600 DMX Per lunghe distanze fino a 120 m Zoom manuale da 7° a 13° DMX Ruota colori con 7 filtri colore Iride continua dal 5 al 100% Dimmer: 0 - 100% Messa a fuoco manuale Collegamento alla rete tramite presa P-Con e cavo di rete in dotazione Connettore XLR DMX512 a 3 e 5 pin Dimensioni (L x P x A): 1050 x 230 x 340 mm Peso: 19 kg</p> <p>Operabile in modalità manuale o via DMX Controllo DMX512 possibile tramite qualsiasi controller DMX commerciale (occupa 5 canali) Adatto per un'area di proiezione da 50 a 120 metri Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader Il pannello di controllo può essere rimosso per essere montato lateralmente per facilitare il funzionamento del pannello di controllo con</p> 	<p>2.600,00 €</p> <p>EUROLITE LED SL-600 DMX</p> <p>2.537,00 €</p> <p>SL-600 DMX Per lunghe distanze fino a 120 m Zoom manuale da 7° a 13° DMX Ruota colori con 7 filtri colore Iride continua dal 5 al 100% Dimmer: 0 - 100% Messa a fuoco manuale Collegamento alla rete tramite presa P-Con e cavo di rete in dotazione Connettore XLR DMX512 a 3 e 5 pin Dimensioni (L x P x A): 1050 x 230 x 340 mm Peso: 19 kg</p> <p>https://www.thomann.de/it/euroLite_led_sl_600_dmX_search_ligh</p> 		<p>Segui-persona Led COB da 440W - Cavalletto e Flight case</p> <p>1.098,00 €</p> <p>Segui-persona con Led COB da 440W con Cavalletto e Flight case Dimmer: 0~100% continuo - Controllo: Fuoco e Iris - Ruota colori: 4 + Bianco - Gobos: 4+bianco - Flight case in dotazione - Controllo DMX 6 Canali Integrato - Consumo: 300W - Dimensioni: 630x250x210 mm - Peso: 12 kg Codice: TH-2052</p> 

<p>34 Macchina del fumo/nebbia</p> <p>Macchina del fumo e nebbia 24x10W a LED. Macchina combinata per l'effetto nebbia a CO2 e per il fumo da 2500W dotata di 24 LED da 10W che circondano l'area di uscita per effetti di colore rosso, verdi, blu e ambra a ogni emissione di fumo e di un pannello di controllo incorporato. Lo schermo LCD digitale consente di impostare le funzioni DMX e stand-alone. Caratteristiche tecniche: Pannello di controllo con display LCD; Ingresso / Uscita Powerconnector; Elemento riscaldante: 2500W; Numero di colori: 4 (Rosso, Verde, Blu, Ambra); Capacità serbatoio: 3,5 litri; Numero di LED: 24x 10W 4-in-1; Canali DMX: 8; Funzionamento: DMX e Stand-Alone; Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz; Dimensioni: 370 x 190 x 350mm; Peso: 9,1kg. Sono da comprendere il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione dell'attrezzatura; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>2 MACCHINA DEL FUMO/NEBBIA</p> <p>BEAMZ S2500 MACCHINA DEL FUMO / NEBBIA 24x10W LED 4-in-1 - Pannello di controllo con display LCD - Ingresso / Uscita Powerconnector - Elemento riscaldante: 2500W - Numero di colori: 4 (Rosso, Verde, Blu, Ambra) - Capacità serbatoio: 3,5 litri - Numero di LED: 24x 10W 4-in-1 - Canali DMX: 8 - Funzionamento: DMX e Stand-Alone - Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz - Dimensioni: 370 x 190 x 350mm - Peso: 9,1kg</p> 	<p>840,00 €</p> <p>BEAMZ S2500</p> <p>BEAMZ S2500 MACCHINA DEL FUMO / NEBBIA 24x10W LED 4-in-1 - Pannello di controllo con display LCD - Ingresso / Uscita Powerconnector - Elemento riscaldante: 2500W - Numero di colori: 4 (Rosso, Verde, Blu, Ambra) - Capacità serbatoio: 3,5 litri - Numero di LED: 24x 10W 4-in-1 - Canali DMX: 8 - Funzionamento: DMX e Stand-Alone - Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz - Dimensioni: 370 x 190 x 350mm - Peso: 9,1kg</p> 	<p>656,00 €</p>	<p>BEAMZ S2500</p> <p>Pannello di controllo con display LCD - Ingresso / Uscita Powerconnector - Elemento riscaldante: 2500W - Numero di colori: 4 (Rosso, Verde, Blu, Ambra) - Capacità serbatoio: 3,5 litri - Numero di LED: 24x 10W 4-in-1 - Canali DMX: 8 - Funzionamento: DMX e Stand-Alone Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz - Dimensioni: 370 x 190 x 350mm Peso: 9,1kg Codice: BEAMZ S2500</p> 	<p>608,00 €</p>	
<p>35 Interfaccia controllo luci</p> <p>Interfaccia per il controllo delle luci da USB a DMX con accesso WiFi e software di controllo. 1024 canali DMX in modalità live. Memoria flash integrata per 256 canali DMX in modalità stand-alone (espandibile fino a 1024 canali). Software di gestione per uscita DMX compatibile per Windows e Mac OS. Controllo touchscreen più controllo remoto delle funzioni essenziali tramite smartphone e tablet iOS e Android o controller MIDI. Controllo remoto in modalità stand-alone tramite WiFi tramite access point integrato. Analizzatore audio e orologio MIDI per sincronizzare lo spettacolo di luci e il tempo della musica. Programmazione e visualizzazione 3D dello spettacolo di luci in tempo reale. Ingresso: USB-C, Uscite: 2 x XLR a 3 pin femmina. Memoria: 120K, Porte di contatto a secco: 8, Alimentazione: alimentatore bus USB 5 V Dimensioni (L x A x P): 78 x 27 x 88 mm, Peso: 193 gr. Sono da comprendere la dimostrazione e assistenza alla prima messa in funzione della macchina; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p> <p>https://www.thomann.de/it/cameo_dvc_pro.htm</p>	<p>1 Cameo DVC Pro</p> <p>Cameo DVC Pro Interfaccia da USB a DMX a 1024 canali Con accesso WiFi e software di controllo Interfaccia USB con 1024 canali DMX in modalità live (espandibile tramite ArtNet) Memoria flash integrata per 256 canali DMX in modalità stand-alone (espandibile fino a 1024 canali) Software Cameo DMX facile da usare e intuitivo "by Daslight" per Windows e Mac OS per il download gratuito Connessione Internet necessaria per la registrazione dell'hardware e l'attivazione del software Oltre 15.000 librerie di dispositivi ed editor ScanLibrary integrato per la creazione e la modifica dei propri profili dispositivo Potente motore XEEL per centinaia di impressionanti pixel e effetti video e movimenti per teste mobili e scanner Controllo touchscreen più controllo remoto delle funzioni essenziali tramite smartphone e tablet iOS e Android o controller MIDI Controllo remoto in modalità stand-alone tramite WiFi tramite access point integrato Analizzatore audio e orologio MIDI per sincronizzare lo spettacolo e il tempo della musica Programmazione e visualizzazione 3D dello spettacolo di luci in tempo reale Compatibile con l'app Light Rider su dispositivi Android e iOS (di prova gratuita di 30 giorni da scaricare) Dopo la registrazione su https://store.dmxsoft.com/, sono disponibili aggiornamenti hardware e software, alcuni dei quali a pagamento, l'espansione di canali stand-alone e live, nonché licenze a tempo illimitate da Light Rider e molto altro. Ingresso: USB-C. Uscite: 2 x XLR a 3 pin femmina Memoria: 120K. Porte di contatto a secco: 8</p> 	<p>360,00 €</p> <p>Cameo DVC PRO</p> <p>Cameo DVC Pro Interfaccia da USB a DMX a 1024 canali Con accesso WiFi e software di controllo Interfaccia USB con 1024 canali DMX in modalità live (espandibile tramite ArtNet) Memoria flash integrata per 256 canali DMX in modalità stand-alone (espandibile fino a 1024 canali) Software Cameo DMX facile da usare e intuitivo "by Daslight" per Windows e Mac OS per il download gratuito Connessione Internet necessaria per la registrazione dell'hardware e l'attivazione del software Oltre 15.000 librerie di dispositivi ed editor ScanLibrary integrato per la creazione e la modifica dei propri profili dispositivo Potente motore XEEL per centinaia di impressionanti pixel e effetti video e movimenti per teste mobili e scanner Controllo touchscreen più controllo remoto delle funzioni essenziali tramite smartphone e tablet iOS e Android o controller MIDI Controllo remoto in modalità stand-alone tramite WiFi tramite access point integrato Analizzatore audio e orologio MIDI per sincronizzare lo spettacolo e il tempo della musica Programmazione e visualizzazione 3D dello spettacolo di luci in tempo reale Compatibile con l'app Light Rider su dispositivi Android e iOS (di prova gratuita di 30 giorni da scaricare) Dopo la registrazione su https://store.dmxsoft.com/, sono disponibili aggiornamenti hardware e software, alcuni dei quali a pagamento, l'espansione di canali stand-alone e live, nonché licenze a tempo illimitate da Light Rider e molto altro. Ingresso: USB-C. Uscite: 2 x XLR a 3 pin femmina Memoria: 120K. Porte di contatto a secco: 8</p> 	<p>347,50 €</p>	<p>Interfaccia DMX 1024 canali + Software</p> <p>Interfaccia DMX 1024 canali + Software Ingresso: USB 2.0 (mini USB) - Canali DMX: 1024 II Club 1024 è consigliato per progetti impegnativi come la sincronizzazione audio/luci o spettacoli dal vivo, quando è necessario un alto numero di canali DMX. Quando Club 1024 è collegato al PC, il dispositivo sblocca il software di simulazione 3D Studio DMX e attiva la maggior parte delle opzioni del software Pro DMX. Gli utenti professionisti apprezzeranno tutte le possibilità del CLUB 1024 Codice: CLUB1024</p> <p>http://www.etabeta-el.it/Products/Detail/1735-controller-di-rete-dmx-con-software#tab-2</p> 	<p>261,00 €</p>	
<p>36 Traliccio americana</p> <p>Traliccio modulare americana in alluminio reticolare di forma quadrata di 290x290 mm e lunghezza di 2000 mm, costituito da un tubo in alluminio da 50 mm con uno spessore di 2 mm e bretelle da 16 mm con sistema a 4 punti quadrati. Il sistema di tralci con certificazione TàV. Peso 10,6 kg. Finitura Polish. Colore Silver. Tipo truss Straight. Sistema truss G. Compatibilità Eurotruss/Global Truss. Ogni traliccio è fornito con un set di connessione completo (spigot, spine e molle a R) per un lato. Sono da comprendere inoltre: il trasporto e la consegna a scuola; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>6 MILOS - Straight 2000mm GQ30200 tralci modulari allum</p> <p>Tralci modulari in alluminio reticolare Le truss in alluminio sono utilizzate per creare supporti per gli allestimenti e l'illuminazione, come i teloni, le tende e le tele per proiettare immagini e video. Sono inoltre utilizzate per creare strutture di supporto per gli stand fieristici, come quelle utilizzate per mostre e fiere di settore, dove è necessario creare una struttura resistente e affidabile per la visualizzazione dei prodotti e l'interazione con i visitatori. Lunghezza (mm): 2000 mm Size: 290mm x 290mm Peso: 10,6 kg Finitura: Polish Colore: Silver Tipo truss: Straight Sistema truss: G Compatibilità : Eurotruss / Global Truss</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/tralci-lineari-gq30/3412000mm.html</p> 	<p>1.500,00 €</p> <p>MILOS - Straight 2000mm GQ30200: tralci modulari allum</p> <p>Tralci modulari in alluminio reticolare Le truss in alluminio sono utilizzate per creare supporti per gli allestimenti e l'illuminazione, come i teloni, le tende e le tele per proiettare immagini e video. Sono inoltre utilizzate per creare strutture di supporto per gli stand fieristici, come quelle utilizzate per mostre e fiere di settore, dove è necessario creare una struttura resistente e affidabile per la visualizzazione dei prodotti e l'interazione con i visitatori. Lunghezza (mm): 2000 mm Size: 290mm x 290mm Peso: 10,6 kg Finitura: Polish Colore: Silver Tipo truss: Straight Sistema truss: G Compatibilità : Eurotruss / Global Truss</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/tralci-lineari-gq30/3412000mm.html</p> 	<p>1.384,00 €</p>	<p>Americana Travatura quadrata da 2 m Milos Q29-200</p> <p>Traliccio modulare americana in alluminio reticolare di forma quadrata di 290x290 mm e lunghezza di 2000 mm, costituito da un tubo in alluminio da 50 mm con uno spessore di 2 mm e bretelle da 16 mm con sistema a 4 punti quadrati Codice: Q29-200</p> 	<p>1.302,00 €</p>	
<p>37 Struttura supporti e Americana</p> <p>Struttura per fari americana composta da 2 supporti su stativi e traliccio compatto di 3 mt. Altezza 3 m, 8 punti di fissaggio, carico massimo 60 Kg. Colore nero. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p> <p>https://www.audio-luci-store.it/tralci-americana-luci/679-americana-portatile-8717748379580.html?utm_source=sniperfast&utm_medium=search&utm_campaign=sniperfast-search&utm_content=286809</p>	<p>1 SHOWGEAR - Americane Luci Light bridge Set</p> <p>Struttura per fari Americana su stativi 3 x 3 mt. • 3m altezza & larghezza • 8 punti di fissaggio • carico 60Kg • Facile da montare Lunghezza (mm): 3000 mm Larghezza (mm): 3000 mm Altezza minima (m): 1330 m Altezza massima (m): 3410 m Tipo di piede: Gambe a tubo con bretelle Diametro inserto cavalletto: 28 Peso: 19 kg Peso totale: 19 kg Carico massimo: 60 kg Materiale: acciaio</p> 	<p>259,00 €</p> <p>SHOWGEAR - Americane Luci Light bridge Set</p> <p>Struttura per fari Americana su stativi 3 x 3 mt. • 3m altezza & larghezza • 8 punti di fissaggio • carico 60Kg • Facile da montare Lunghezza (mm): 3000 mm Larghezza (mm): 3000 mm Altezza minima (m): 1330 m Altezza massima (m): 3410 m Tipo di piede: Gambe a tubo con bretelle Diametro inserto cavalletto: 28 Peso: 19 kg Peso totale: 19 kg Carico massimo: 60 kg Materiale: acciaio</p> 	<p>217,50 €</p>	<p>Struttura per fari Americana su stativi 3 x 3 mt 3m altezza & larghezza - 8 punti di fissaggio - carico 60Kg Codice: 70930 https://www.audio-luci-store.it/tralci-americana-luci/679-americana-portatile-8717748379580.html</p> 	<p>235,00 €</p>	
<p>38 Supporto stativo</p> <p>Fornitura di supporto - stativo professionale per sistemi audio e luci realizzato in acciaio tubolare e parti in alluminio pressofuso. Dotati di meccanismo di elevazione con freno meccanico per garantire la massima stabilità al carico e la facilità di montaggio. Altezza regolabile 1400-2200mm, Capacità di carico 60kg, Diametro Base 1300mm, Diametro Tubo terminale 35mm, Peso 8.50 kg, Colore Nero. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>2 SUPPORTO PROFESSIONALE PER SISTEMI AUDIO E LUCI</p> <p>5870 DIE HARD DHSS20 SUPPORTO PROFESSIONALE PER SISTEMI AUDIO E LUCI Nuova linea di supporti professionali per diffusori acustici e sistemi luce. Realizzati in acciaio tubolare e parti in alluminio pressofuso. Dotati di meccanismo di elevazione con freno meccanico per garantire la massima stabilità al carico e la facilità di montaggio. Caratteristiche principali Altezza regolabile: 1400 -2200mm Capacità di carico: 60kg Diametro Base: 1300mm Diametro Tubo terminale: 35mm Peso: 8.50 kg Colore: Nero</p> 	<p>320,00 €</p> <p>Die Hard DHSS20</p> <p>SUPPORTO PROFESSIONALE PER SISTEMI AUDIO E LUCI Nuova linea di supporti professionali per diffusori acustici e sistemi luce. Realizzati in acciaio tubolare e parti in alluminio pressofuso. Dotati di meccanismo di elevazione con freno meccanico per garantire la massima stabilità al carico e la facilità di montaggio. Caratteristiche principali Altezza regolabile: 1400 -2200mm Capacità di carico: 60kg Diametro Base: 1300mm Diametro Tubo terminale: 35mm Peso: 8.50 kg Colore: Nero</p> <p>https://www.promusicstore.it/en/lights/pnel-dhss20</p> 	<p>331,50 €</p>	<p>Die Hard DHSS20</p> <p>Altezza regolabile: 1400 -2200mm - Capacità di carico: 60kg - Diametro Base: 1300mm Diametro Tubo terminale: 35mm - Peso: 8.50 kg Cod. prodotto 5870</p> 	<p>280,00 €</p>	
<p>39 Adattatore traliccio per americana</p>	<p>2 adattatore per americana MT/LT series BGV-C1</p>	<p>284,00 €</p>	<p>adattatore per americana MT/LT series BGV-C1</p>	<p>SHOWGEAR - TA-30</p>	<p>239,00 €</p>	<p>258,00 €</p>

	Fornitura di adattatore traliccio regolabile per americana series BGV-C1. Larghezza mm 40, Altezza mm 350, Tipo di fissaggio Screw Knob, Diametro tubo principale 35, Peso 3.7 Kg, Carico massimo 300, Materiale acciaio, Colore cromo. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola; smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.	SHOWGEAR - TA-30 SHOWGEAR - TA-30 adattatore per americana MT/LT series BGV-C1 Adattatore traliccio regolabile per Serie LT Larghezza (mm) 40 Altezza (mm) 350 Tipo di fissaggio Screw Knob Diametro tubo principale 35 Peso 3.7 Carico massimo 300 Materiale Steel Colore Chrome		SHOWGEAR - TA-30 adattatore per americana MT/LT series BGV-C1 Adattatore traliccio regolabile per Serie LT Larghezza (mm) 40 Altezza (mm) 350 Tipo di fissaggio Screw Knob Diametro tubo principale 35 Peso 3.7 Carico massimo 300 Materiale Steel Colore Chrome https://www.audio-luci-store.it/accessori-per-americane/35450-ta-30-truss-adapter-adjustable-for-mt-lt-series-bgv-c1-8717748177476.html		adattatore per americana MT/LT series BGV-C1 Larghezza (mm) 40 - Altezza (mm) 350 - Tipo di fissaggio Screw Knob - Diametro tubo principale 35 - Peso 3.7 - Carico massimo 300 - Materiale Steel - Colore Chrome Codice: 701270		
40	cavo HDMI 10 metri	3	Active optical HDMI 2.0 cable 10 mt	165,00 €	Active Optical Cable HDMI 2.0, LSZH AOC-HL-H2-10M	498,50 €	Cavo HDMI™ High Speed con Ethernet A/A M/M 4K 10m	54,00 €
	Fornitura di cavo HDMI 2.0 da 10 metri con connettori in lega di zinco placcata oro per estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m, Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC, Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2, Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display. Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play.	pro snake AOC HDMI A-A 10m - Lunghezza: 10 m Fibra ottica con cavo in rame 7C guaina in PVC ignifugo Fibra multimodale 50/125um Da HDMI tipo A a HDMI tipo A Cavo HDMI 2.0 ottico attivo; fibra ottica con cavo in rame 7C; rivestimento in PVC ignifugo; Fibra multimodale 50/125 um; da HDMI tipo A a HDMI tipo A; lunghezza: 10,0 metri; robusti connettori in lega di zinco cromato con pressacavo in PVC; larghezza di banda: 18,2 Gbps; diametro del cavo: 4,8 mm; supporta 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2, frame rate HDR: 4:4:4; connettori contrassegnati per la sorgente del segnale e il display		Consente di trasmettere senza problemi segnali HDMI 4K60 fino a 200 metri Supporta un ingresso HDMI 2.0 (sorgente) e un'uscita HDMI 2.0 (display). Estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m. Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2 Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display (se supportati dal display). Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play, nessun software da installare. I connettori HDMI in lega di zinco placcata oro garantiscono prestazioni ottimali e una maggiore durabilità. La struttura ibrida utilizza sia la fibra che il rame per l'alimentazione del display collegato. Il cablaggio flessibile e ultrasottile ne semplifica il passaggio attraverso spazi angusti e il superamento di angoli e curve con un rischio ridotto di perdita del segnale. La tecnologia in fibra riduce significativamente le emissioni EMIRFL. La tripla schermatura protegge ulteriormente contro eventuali interferenze a qualità ottimale del segnale. Garanzia: Garanzia di 3 anni con doppio diamante™ (standard) https://www.blackbox.it/it-it/1474/14152/Active-Optical-Cable-HDMI-20LSZH51.03/AOC-HL-H2-10M		Cavo nero basato su una nuova tecnologia che offre la migliore trasmissione di dati tra la sorgente HDMI™ e display HDMI™. Le cinque coppie twistate offrono migliore trasmissione di dati tra dispositivi Tripla schermatura con connettori resistenti per una migliore performance in grado di ottimizzare il segnale con integrità dei dati, anche in ambienti di installazione soggetti alle peggiori interferenze EMS Tutti i materiali del cavo sono al 100% compatibili RoHS e senza piombo Connessioni da HDMI™ 19-pin maschio ad HDMI™ 19-pin maschio High-speed, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps Supporta risoluzioni HD oltre 1080p e Deep Color Conforme alle specifiche HDMI™ High Speed Copriconnettore in PVC pressofuso HDMI™ Ethernet Channel: supporta connessione internet via HDMI™ (HEC) Channel Audio Return: consente a un HDMI™ collegato a TV con un sintonizzatore integrato per inviare i dati audio "a monte" ad un sistema audio surround, eliminando la necessità di un cavo audio separato Supporta 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 3D, anche per giochi e applicazioni 3D home theater Supporta la risoluzione Ultra HD 4K@30Hz: consente risoluzioni video molto al di là 1080p, supporta display di nuova generazione Informazioni generali Supporta HEC Lunghezza: 10 metri Connettori 2 x HDMI™ 19-pin maschio Contatti rivestiti in oro Copriconnettori pressofusi in PVC Schermato, treccia e foglio di alluminio Conduttori interni AWG 28		
41	cavo HDMI 15 metri	3	Active optical HDMI 2.0 cable 15 mt	195,00 €	Active Optical Cable HDMI 2.0, LSZH AOC-HL-H2-15M	597,50 €	Cavo HDMI™ High Speed con Ethernet A/A M/M 4K 15m	132,00 €
	Fornitura di cavo HDMI 2.0 da 15 metri con connettori in lega di zinco placcata oro per estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m, Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC, Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2, Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display. Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play.	pro snake AOC HDMI A-A 15m Cavo HDMI 2.0 ottico attivo Lunghezza: 15 mt Fibra di vetro con cavo in rame 7C Guaina in PVC ignifugo Fibra multimodale 50/125 um HDMI tipo A a HDMI tipo A Spina robusta in lega di zinco cromata con pressacavo in PVC Larghezza di banda: 18,2 Gbps Diametro del cavo: 4,8 mm Supporta 4K a 60 Hz, HDCP 2.2, frame rate HDR: 4:4:4 Connettori contrassegnati per sorgente di segnale e display		Consente di trasmettere senza problemi segnali HDMI 4K60 fino a 200 metri Supporta un ingresso HDMI 2.0 (sorgente) e un'uscita HDMI 2.0 (display). Estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m. Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2 Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display (se supportati dal display). Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play, nessun software da installare. I connettori HDMI in lega di zinco placcata oro garantiscono prestazioni ottimali e una maggiore durabilità. La struttura ibrida utilizza sia la fibra che il rame per l'alimentazione del display collegato. Il cablaggio flessibile e ultrasottile ne semplifica il passaggio attraverso spazi angusti e il superamento di angoli e curve con un rischio ridotto di perdita del segnale. La tecnologia in fibra riduce significativamente le emissioni EMIRFL. La tripla schermatura protegge ulteriormente contro eventuali interferenze a qualità ottimale del segnale. Garanzia: Garanzia di 3 anni con doppio diamante™ (standard)		Cavo nero basato su una nuova tecnologia che offre la migliore trasmissione di dati tra la sorgente HDMI™ e display HDMI™. Le cinque coppie twistate offrono migliore trasmissione di dati tra dispositivi Tripla schermatura con connettori resistenti per una migliore performance in grado di ottimizzare il segnale con integrità dei dati, anche in ambienti di installazione soggetti alle peggiori interferenze EMS Tutti i materiali del cavo sono al 100% compatibili RoHS e senza piombo Connessioni da HDMI™ 19-pin maschio ad HDMI™ 19-pin maschio High-speed, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps Supporta risoluzioni HD oltre 1080p e Deep Color Conforme alle specifiche HDMI™ High Speed Copriconnettore in PVC pressofuso HDMI™ Ethernet Channel: supporta connessione internet via HDMI™ (HEC) Channel Audio Return: consente a un HDMI™ collegato a TV con un sintonizzatore integrato per inviare i dati audio "a monte" ad un sistema audio surround, eliminando la necessità di un cavo audio separato Supporta 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 3D, anche per giochi e applicazioni 3D home theater Supporta la risoluzione Ultra HD 4K@30Hz: consente risoluzioni video molto al di là 1080p, supporta display di nuova generazione Informazioni generali Supporta HEC Lunghezza: 15 metri Connettori 2 x HDMI™ 19-pin maschio Contatti rivestiti in oro Copriconnettori pressofusi in PVC Schermato, treccia e foglio di alluminio Conduttori interni AWG 28 Diametro cavo: 7.3 mm COD: ICOC HDMI 4-15M		
42	cavo HDMI 25 metri	3	Active optical HDMI 2.0 cable 25 mt	240,00 €	Active Optical Cable HDMI 2.0, LSZH 30m AOC-HL-H2-30M	742,00 €	Cavo HDMI™ High Speed con Ethernet A/A M/M 4K 25m	336,00 €
	Fornitura di cavo HDMI 2.0 da 25 metri con connettori in lega di zinco placcata oro per estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m, Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC, Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2, Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display. Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play.	pro snake AOC HDMI A-A 25m pro snake AOC HDMI A-A 25m; Active optical HDMI 2.0 cable; optical fiber with 7C copper cable; flame retardant PVC jacket; 50 / 125 um multimode fiber; HDMI type A to HDMI type A; length: 25.0 meter; rugged chrome-plated zinc alloy connectors with PVC strain relief; bandwidth: 18.2 Gbps; cable diameter: 4.8 mm; supports 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2, HDR frame rate: 4:4:4; marked connectors for signal source and display		Consente di trasmettere senza problemi segnali HDMI 4K60 fino a 200 metri Supporta un ingresso HDMI 2.0 (sorgente) e un'uscita HDMI 2.0 (display). Estensione di segnali video fino a 4096 x 2160 (4K) a 60Hz 4:4:4 fino a 200 m. Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps (6 Gbps per canale). Supporto di EDID/CEC/DDC Conforme a tutte le specifiche HDMI 2.0 e HDCP 2.2 Video HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto e una precisione del colore massimi. Supporta l'invio di flussi video doppi ad un display (se supportati dal display). Aspect ratio cinematografico 21:9. Supporta una colorimetria BT.2020. Conforme con le specifiche di categoria 2 (frequenza di clock 600MHz). PCM a 8 canali, DTS-HD Master e Dolby Digital True HD surround. Fino a 32 canali audio con velocità di campionamento 1536KHz. Supporta l'invio di audio multi-stream fino a 4 utenti. Compatibile con il canale di ritorno audio (ARC - Audio Return Channel). Soluzione plug and play, nessun software da installare. I connettori HDMI in lega di zinco placcata oro garantiscono prestazioni ottimali e una maggiore durabilità. La struttura ibrida utilizza sia la fibra che il rame per l'alimentazione del display collegato. Il cablaggio flessibile e ultrasottile ne semplifica il passaggio attraverso spazi angusti e il superamento di angoli e curve con un rischio ridotto di perdita del segnale. La tecnologia in fibra riduce significativamente le emissioni EMIRFL. La tripla schermatura protegge ulteriormente contro eventuali interferenze a qualità ottimale del segnale. Garanzia: Garanzia di 3 anni con doppio diamante™ (standard)		Cavo nero basato su una nuova tecnologia che offre la migliore trasmissione di dati tra la sorgente HDMI™ e display HDMI™. Le cinque coppie twistate offrono migliore trasmissione di dati tra dispositivi Tripla schermatura con connettori resistenti per una migliore performance in grado di ottimizzare il segnale con integrità dei dati, anche in ambienti di installazione soggetti alle peggiori interferenze EMS Tutti i materiali del cavo sono al 100% compatibili RoHS e senza piombo Connessioni da HDMI™ 19-pin maschio ad HDMI™ 19-pin maschio High-speed, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps Supporta risoluzioni HD oltre 1080p e Deep Color Conforme alle specifiche HDMI™ High Speed Copriconnettore in PVC pressofuso HDMI™ Ethernet Channel: supporta connessione internet via HDMI™ (HEC) Channel Audio Return: consente a un HDMI™ collegato a TV con un sintonizzatore integrato per inviare i dati audio "a monte" ad un sistema audio surround, eliminando la necessità di un cavo audio separato Supporta 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 3D, anche per giochi e applicazioni 3D home theater Supporta la risoluzione Ultra HD 4K@30Hz: consente risoluzioni video molto al di là 1080p, supporta display di nuova generazione Informazioni generali Supporta HEC Lunghezza: 25 metri Connettori 2 x HDMI™ 19-pin maschio Contatti rivestiti in oro Copriconnettori pressofusi in PVC Schermato, treccia e foglio di alluminio Conduttori interni AWG 28 Diametro cavo: 7.3 mm COD: ICOC HDMI 4-25M		
43	Tagliarisme	1	Tagliarisme manuale	1.490,00 €	tagliarisme EBA 4305 DTA4305	1.199,50 €	Tagliarisme elettrica IDEAL 4315	2.020,00 €
					base in metallo per tagliarisme	151,00 €		

<p>Fornitura di Tagliarisme per spessori max di taglio 40 mm, dimensione di taglio 430 mm, taglio minimo 34 mm, profondità del piano 435 mm, taglio manuale a leva con pressino manuale e base in metallo. Dimensioni della tagliarisme 400x590x700mm, Peso 44 kg. Dotata dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard IDEAL SCS (Safety Cutting System), copertura di sicurezza sulla parte anteriore e meccanismo di blocco della leva taglio per consentire la discesa della lama solo quando la copertura è abbassata e con la possibilità di regolazione della profondità di taglio e, dall'esterno, di ruotare il listello di battuta, pressino manuale a leva. Regolazione della squadra di battuta posteriore tramite comoda manopola frontale e indicatore sul piano della distanza impostata. Sistema sicuro per il cambio lama con apposito strumento che permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza. Dotata di marcatura CE e certificata GS. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p> <p>https://www.tosingraf.com/products/2141/technical-sheet</p>	<p>EBA 4305 Tagliarisme manuale Tagliarisme per spessori di taglio fino a 40 mm. Dotata dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard IDEAL SCS (Safety Cutting System). Copertura di sicurezza sulla parte anteriore e meccanismo di blocco della leva taglio per consentire la discesa della lama solo quando la copertura è abbassata. Comodo e sicuro sistema per il cambio lama, uno strumento apposito permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza. La macchina è marchiata CE e certificata GS. Possibilità di regolazione della profondità di taglio e, dall'esterno, di ruotare il listello di battuta. Pressino manuale a leva. Regolazione della squadra di battuta posteriore tramite comoda manopola frontale e indicatore sul piano della distanza impostata. La lama è in solido acciaio tedesco. Disponibile su richiesta la base in metallo. Luce di taglio: 430 mm Spessore max di taglio: 40 mm Taglio minimo: 34 mm Profondità del piano: 435 mm Taglio manuale a leva Pressino manuale Dimensioni: 400(A)x590(L)x700(P) mm Peso: 44 kg</p> 	<p>EBA 4305 Tagliarisme manuale Tagliarisme per spessori di taglio fino a 40 mm. Dotata dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard IDEAL SCS (Safety Cutting System). Copertura di sicurezza sulla parte anteriore e meccanismo di blocco della leva taglio per consentire la discesa della lama solo quando la copertura è abbassata. Comodo e sicuro sistema per il cambio lama, uno strumento apposito permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza. La macchina è marchiata CE e certificata GS. Possibilità di regolazione della profondità di taglio e, dall'esterno, di ruotare il listello di battuta. Pressino manuale a leva. Regolazione della squadra di battuta posteriore tramite comoda manopola frontale e indicatore sul piano della distanza impostata. La lama è in solido acciaio tedesco. Disponibile su richiesta la base in metallo. Luce di taglio: 430 mm Spessore max di taglio: 40 mm Taglio minimo: 34 mm Profondità del piano: 435 mm Taglio manuale a leva Pressino manuale Dimensioni: 400(A)x590(L)x700(P) mm Peso: 44 kg</p> 		<p>Tagliarisme elettrica IDEAL 4315 Luce di taglio 430 mm, pressino fast flick, profondità del tavolo 435 mm Avanzamento elettromeccanico Taglio sequenziale 35 mm Piano di lavoro 355x640x870. taglia fino a 40 mm Alimentazione: 230V-50Hz-0.45kW Tavolo opzionale. Codice: IDA4315</p> 
<p>44 Rilegatrice</p> <p>Fornitura di Stazione di rilegatura di colore bianco con 3 funzioni, per la rilegatura, per la pinzatura e la perforazione di documenti, disegni o elaborati grafici. La macchina deve rilegare con anelli plastici fino a 300 fogli (80 g/m²) e perforare fino a 20 fogli; Deve utilizzare dorsi plastici da 6 fino a 38 mm, cucire e pinzare fino a 30 fogli; compatibile con punti metallici misura 24/6 e 26/6. La perforazione deve essere selezionabile a 2 o 4 fori. Deve Sistema di regolazione dell'allineamento e guida alla selezione del dorso più adatto per la massima accuratezza e precisione. Caratterizzata da un design elegante e minimalista, si integra perfettamente negli spazi di lavoro moderni. Include uno starter kit con 1.000 punti metallici 24/6 e 26/6. Dimensioni 42,3 x 39,5 x 15,3 cm, Peso 6,9 kg. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>1 centro di rilegatura 3 in 1</p> <p>Fellowes 5603101 centro di rilegatura 3 in 1 Lyra. Rilegatrice, pinzatrice, perforatrice tutto in uno Marchio Fellowes Colore White/Grey Materiale Metallo Dimensioni articolo: LxPxAB9,5 x 42,3 x 15,3 cm Numero di elementi di fissaggio ID00 Informazioni su questo articolo Questa stazione di rilegatura 3 in 1 permette di rilegare a dorsi plastici, pinzare e perforare documenti, tutto con una sola macchina Il design elegante e sofisticato si integra negli ambienti di lavoro moderni Rilega documenti fino a 300 fogli perforandone fino a 20 con meccanismo manuale, utilizzando dorsi plastici di diametro max 38mm La pinzatrice EasyPress permette di pinzare senza sforzo fino a 30 fogli. Compatibile con punti metallici formato 24/6 e 26/6 Perfora a 2 e a 4 fori fino a 30 fogli contemporaneamente, un pratico selettore permette di scegliere il tipo di perforazione desiderato Un sistema di accurato allineamento fa sì che l'utilizzatore possa scegliere facilmente i consumabili della giusta dimensione e mantenere il documento accuratamente ordinato 2 anni di garanzia e 1000 punti metallici compresi nella confezione</p> 	<p>290,00 € Stazione di rilegatura Fellowes Lyra 3-in-1 Manuale 300 p</p> <p>Fellowes 5603101 centro di rilegatura 3 in 1 Lyra. Rilegatrice, pinzatrice, perforatrice tutto in uno Marchio Fellowes Colore White/Grey Materiale Metallo Dimensioni articolo: LxPxAB9,5 x 42,3 x 15,3 cm Numero di elementi di fissaggio ID00 Informazioni su questo articolo Questa stazione di rilegatura 3 in 1 permette di rilegare a dorsi plastici, pinzare e perforare documenti, tutto con una sola macchina Il design elegante e sofisticato si integra negli ambienti di lavoro moderni Rilega documenti fino a 300 fogli perforandone fino a 20 con meccanismo manuale, utilizzando dorsi plastici di diametro max 38mm La pinzatrice EasyPress permette di pinzare senza sforzo fino a 30 fogli. Compatibile con punti metallici formato 24/6 e 26/6 Perfora a 2 e a 4 fori fino a 30 fogli contemporaneamente, un pratico selettore permette di scegliere il tipo di perforazione desiderato Un sistema di accurato allineamento fa sì che l'utilizzatore possa scegliere facilmente i consumabili della giusta dimensione e mantenere il documento accuratamente ordinato 2 anni di garanzia e 1000 punti metallici compresi nella confezione https://www.bruneau.it/it/product/stazione-di-rilegatura-manuale-300-pagine/729604</p> 	<p>377,50 €</p>	<p>Fellowes Lyra 3-in-1 Manuale 300 pagine</p> <p>362,00 €</p> <p>Questa esclusiva stazione di rilegatura 3 in 1 permette di rilegare, spillare o forare i documenti tutto con la stessa macchina. Stazione di rilegatura Fellowes Lyra 3-in-1 con design elegante e minimalista che si integra perfettamente negli spazi di lavoro moderni. Rilega fino a 300 pagine perforando fino a 20 fogli per volta manualmente, permettendo di usare dorsi plastici da 6 a 38 mm. Cucitrice con Sistema EasyPress per spillare fino a 30 fogli col minimo sforzo. Compatibile con punti metallici misura 24/6 e 26/6. Perfora fino a 30 fogli alla volta con utile selettore per scegliere se praticare 2 o 4 fori. Sistema di regolazione dell'allineamento e guida alla selezione del dorso più adatto per la massima accuratezza e precisione. Include uno starter kit con 1000 punti metallici. Modalità di perforazione manuale verticale; passo 14,28 mm per 21 fori rettangolari. Codice: 729604</p> 
<p>45 Plastificatrice</p> <p>Fornitura di Plastificatrice di colore bianco a Caldo e a Freddo con taglierina incorporata, velocità di laminazione fino a 230 mm/min e riscaldamento rapido. Per documenti di dimensioni fino a 330 mm (A3) e spessore massimo pellicola di laminazione 3 mil - 5 mil. La plastificatrice non deve superare le dimensioni esterne di 435x150x81 mm e il peso di 2,4 kg. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>1 Involly Plastificatrice A3 A4, 6 In 1</p> <p>Involly Plastificatrice A3 A4, 6 In 1 Involly Plastificatrice A3 A4, 6 In 1 Plastificatrice a Caldo e a Freddo, Abs No Inceppamenti, 16 Buste per la Plastificazione, Taglierina, Arrotondatore di Angoli, Per Casa, Ufficio e Scuola Marchio INVOLLY Colore Bianco Dimensioni articolo: LxPxAB7 x 17 x 6 cm Formato foglio A3 Peso articolo 2,4 Chilogrammi Informazioni su questo articolo 6 IN 1 MULTIFUNZIONALE ALL-IN-ONE: Il laminatore a caldo e a freddo + taglierina + righello a scala + angoli arrotondati in un'unica macchina è facile da usare e migliore per lo stoccaggio. E viene fornito con 16 pezzi Buste per la Plastificazione. Lasciate che la vostra creatività prenda il volo con questo pratico e conveniente strumento per il crafting. ABS ANTI-JAM E NESSUN RUMORE: Questa plastificatrice è dotata di un sistema anti-bloccaggio che vi permette di fermare e rilasciare la carta inceppata in pochi secondi premendo il pulsante ABS. Inoltre, il rumore inferiore a 35db garantisce un ambiente di lavoro silenzioso senza disturbare la vostra famiglia o i vostri colleghi.</p> 	<p>90,00 € Plastificatrice Aggiornato A3 A4 A5 A7 Plastificatrici a Caldo e Freddo</p> <p>Marchio CRXC Colore Bianco Dimensioni articolo: LxPxAB8,5 x 20 x 13 cm Formato foglio B3x426,216x303,154x216,80x111 Peso articolo 2,4 Chilogrammi PRERISCALDAMENTO RAPIDO DEL FILM: il design a doppio rullo garantisce l'efficienza e la levigatezza dell'incollaggio, evita rughe, formazione di schiuma e arricciature, creando un ambiente di lavoro più veloce, più liscio e più silenzioso. Il preriscaldamento rapido in 3-5 minuti e l'incredibile velocità di 230 mm/min possono migliorare l'efficienza del lavoro TECNOLOGIA NO JAM: la plastificatrice termica è dotata di un pulsante di sgancio rapido. Quando il documento è posizionato fuori centro, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta. Spegner l'alimentazione, premere il pulsante di rilascio rapido con una mano ed estrarre la carta dall'ingresso della carta con l'altra mano. Il pulsante anti-inceppamento dell'ABS risolve efficacemente il problema dell'inceppamento della carta https://www.amazon.it/Plastificatrice-Aggiornato-Plastificatrici-Preriscaldamento-Rumore/C3%A0/dp/B09KH5NJJY</p> 	<p>65,00 €</p>	<p>Plastificatrice CRXC LM-381GSWT-FBA1</p> <p>65,00 €</p> <p>PRERISCALDAMENTO RAPIDO DEL FILM: il design a doppio rullo garantisce l'efficienza e la levigatezza dell'incollaggio, evita rughe, formazione di schiuma e arricciature, creando un ambiente di lavoro più veloce, più liscio e più silenzioso. Il preriscaldamento rapido in 3-5 minuti e l'incredibile velocità di 230 mm/min possono migliorare l'efficienza del lavoro TECNOLOGIA NO JAM: la plastificatrice termica è dotata di un pulsante di sgancio rapido. Quando il documento è posizionato fuori centro, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta. Spegner l'alimentazione, premere il pulsante di rilascio rapido con una mano ed estrarre la carta dall'ingresso della carta con l'altra mano. Il pulsante anti-inceppamento dell'ABS risolve efficacemente il problema dell'inceppamento della carta MACCHINA DI LAMINAZIONE A CALDO E A FREDDO: esistono modalità di laminazione a caldo e a freddo per diversi tipi di sacchetti di laminazione. La laminazione a freddo è adatta per documenti che utilizzano determinati tipi di inchiostro o materiali di stampa sensibili alle alte temperature per ottenere un aspetto migliore (esclusi i sacchetti stampati a freddo) AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI: la larghezza del documento laminato può arrivare fino a 297 mm (A3). Adatto per foto, cartoline, certificati, permessi di lavoro, menu, dipinti, ecc. Attraverso la pellicola, puoi salvare i tuoi file e le tue foto per proteggerle meglio il dipinto e migliorarne la qualità del colore.</p> 
<p>46 Gruppo di continuità per rack</p>	<p>2 Gruppo di continuità</p>	<p>420,00 € KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO/IT BIANCA 310332</p>	<p>441,50 € KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese</p>	<p>640,00 € UPS X4 1000VA Line Interactive a Rack</p>
<p>Fornitura di Gruppo di continuità da installare su Rack da 19" di colore nero. Potenza Voltampere-800. Numero di prese 8, Rack Unit 2 U. Tipo di prese Schuko, Materiale Alluminio. Sono da comprendere: il trasporto e la consegna a scuola fino al piano, smaltimento e relativi oneri degli eventuali imballaggi non utili.</p>	<p>KEOR PDU 800VA 8 PRESE SCHUKO/IT NERO LG-311018</p> 	<p>KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese</p> 	<p>Gruppo di Continuità Nero UPS con tecnologia Line Interactive con microprocessore a regolazione automatica della tensione Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione Fornisce 8 prese IEC 320 C13 + 2 prese Schuko/Francese e un tempo di backup di 30 min. Potenza: 1000VA; Touch Screen LCD; Installabile a rack 19" Provvisto di funzioni di risparmio energetico; Design compatto Gruppo di continuità con avvio a freddo in assenza di corrente Riavvio automatico al ripristino della rete elettrica Con interruttore unico di accensione e spegnimento Dimensioni UPS: 300 x 440 x 88 mm; Colore: nero</p> 	<p>Multipresa 6 Posti da Rack 19" con Int 2xUSB Spina Ita 1U</p> <p>152,00 €</p>
<p>Fornitura di multipresa elettrica di distribuzione alimentazione da 19" su Rack con interruttore differenziale a 6 slot, 2 prese di ricarica USB, Prese di ricarica (5 V CC, max. 1000 mA), Montaggio su rack da 19", Staffa girevole da 19", Profondità di installazione: 54 mm, Lunghezza cavo: 2 m, Altezza: 1 U, Colore: nero</p>	<p>4 t.racks Power 6 FI USB</p> <p>t.racks Power 6 FI USB Con interruttore differenziale 6 slot 2 prese di ricarica USB Prese di ricarica (5 V CC, max. 1000 mA) Montaggio a rack 19". Staffa girevole da 19". Profondità di installazione: 54 mm Lunghezza del cavo: 2 m Altezza: 1 U Colore: nero</p> 	<p>308,00 € Multipresa 6 Posti da Rack 19" con Interruttore</p> <p>Multipresa 6 Posti da Rack 19" con Interruttore 2xUSB Spina Italiana 1U I-CASE STRIP-62U</p> 	<p>149,00 €</p>	<p>Multipresa per Rack 19" 6 posti Spina Schuko</p> <p>128,00 €</p>
<p>48 Multipresa a pannello con interruttori per Rack</p>	<p>4 t.racks Power MS6</p>	<p>288,00 € the t.racks Power MS6</p>	<p>177,00 €</p>	<p>Multipresa per Rack 19" 6 posti Spina Schuko</p> <p>128,00 €</p>

	Fornitura di Multipresa a pannello con interruttori a 6 canali da 19" su Rack con uscite di contatto di protezione sul retro, 10 A per canale, Potenza nominale 15A, Fusibili sul pannello frontale, Dimensioni (L x P x A): 482 x 45 x 130 mm, Peso 2,34 kg.		Pannello interruttori a 6 canali Uscite con contatto di terra sul pannello posteriore 10A per canale 15A di carico totale Fusibili sul pannello frontale Dimensioni (L x P x A): 482 x 130 x 45 mm Peso: 2,34 kg		the t.racks Power MS6 Pannello interruttori a 6 canali Uscite con contatto di terra sul pannello posteriore 10A per canale 15A di carico totale Fusibili sul pannello frontale Dimensioni (L x P x A): 482 x 130 x 45 mm Peso: 2,34 kg https://www.thomann.de/it/the_t_racks_ms6.htm?pln=1&nclid=FA1a10n... bChMiqqPA6v37_wIVjvRCh3IRADvEAQY... 2m_D_BwE			Multipresa da rack 19" con 6 uscite Schuko; Installabile a rack 1.5U Alimentazione: singolo ingresso all'estremità sinistra Installazione frontale; Portata elettrica: 250V AC; Massima corrente di carico: 16A Cavo con spina Schuko angolata IEC60884; Materiale e colore di costruzione: alluminio nero Cavo di alimentazione standard da 3m; Dimensioni: 482.6 x 44.4 x 62 mm (L x P x A) COD: I-CASE STRIP-16SHI	
49	Treppiede per fotocamera con testa fluida	2	Treppiede per fotocamera con testa fluida	550,00 €	MK190X3-2W	512,50 €		Treppiede 055 a 3 sezioni alluminio MT055XPRO3	540,00 €
	Treppiede per fotocamera con testa fluida Adattatore per l'altezza del pavimento per angoli di ripresa particolarmente bassi. Selettore per l'inclinazione delle gambe. Specifiche tecniche: Materiale: Alluminio / Tecnopolimero massimo capacità di carico: 4 kg Diametro base: 60 mm massimo altezza: 170 cm Altezza della colonna centrale sottostante: 145 cm, min. altezza: 9 cm Altezza da chiuso: 69 cm Colonna centrale rapida Intervallo angolo anteriore: -60° / +90° Testa fluida per treppiede video Vista panoramica Blocco inclinazione indipendente Resistenza all'inclinazione in 2 fasi Gambe del treppiede individuali Angolo della gamba: 25° / 46° / 66° / 88° Blocco flip. Rotazione panoramica: 360° Piastra 200PL-14 Diametro del tubo: 26 / 22,5/19 mm Peso: 2,75 kg	MK190X3-2W Manfrotto MK190X3-2W Camera Stand Treppiede per fotocamera con testa fluida Adattatore per l'altezza del pavimento per angoli di ripresa particolarmente bassi Selettore per l'inclinazione delle gambe Testa fluida XPRO per il controllo fluido variabile del movimento di inclinazione Specifiche tecniche: Materiale: Alluminio / Tecnopolimero Massimo. capacità di carico: 4 kg Diametro base: 60 mm Massimo. altezza: 170 cm Altezza della colonna centrale sottostante: 145 cm min. altezza: 9 cm Altezza da chiuso: 69 cm Colonna centrale rapida Collegamento facile Angolo frontale: -60° / +90° Testa fluida per treppiede video Vista panoramica Blocco inclinazione indipendente Resistenza all'inclinazione in 2 livelli Gambe del treppiede individuali Angolo gamba: 25° / 46° / 66° / 88° Chiusura a scatto Rotazione panoramica: 360° Piastra 200PL-14 Diametro del tubo: 26 / 22,5 / 19 mm			Manfrotto MK190X3-2W Kit Treppiede a 3 Sezioni con Testa Foto/Video Fluida, Nero/Antracite Manfrotto Numero modello articolo MK190X3-2W Dimensioni prodotto 69,01 x 12,7 x 12,7 cm; 2,75 Kg https://www.amazon.it/Manfrotto-MK190X3-2W-Treppiede-Sezioni-Antracite/dp/B00NB5ZUQA		Treppiede 055 a 3 sezioni alluminio MT055XPRO3 Peso 2.5 kg Sezioni Gamba 3 Massima Altezza 170 cm Altezza Minima 9 cm Lunghezza Da Chiuso 61 cm Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) 140 cm Livello A Bolla 1 Borsa Di Trasporto Inclusa none Colonna Centrale Rapido Upper Disc Diameter 60 mm Attacco Superiore Vite da 3/8" Colore Nero Easy Link Si Tipo Di Gamba Tubo singolo Angoli Della Gamba 25°,46°,66°,88° Tipo Di Bloccaggio A leva Diametro Tubi Gambe 30, 26, 22.5 mm Materiale Alluminio Temperatura Di Lavoro Massima 60 °C Temperatura Di Lavoro Minima -30 °C Portata Di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 20 kg Codice: MT055XPRO3		
50	Testa inclinabile a 3 vie	1	Manfrotto MHXPRO-3W 3-Way Head	150,00 €	MHXPRO-3W	156,00 €		Testa 3 vie 804 Manfrotto MH804-3W	90,00 €
	Testa inclinabile a 3 vie con leve retrattili per compattezza e facilità di trasporto. Bolla di livellamento per un allineamento preciso di tutti gli assi. Capacità di carico fino a 8 kg. Montaggio superiore: vite da 1/4". Boccola filettata 3/8". Materiale: alluminio. Dimensioni (piegato): 13 x 13,5 x 13,5 cm. Peso: 1 kg	MHXPRO-3W Testa inclinabile a 3 vie Leve a scomparsa per compattezza e facilità di trasporto bolla di livellamento lontano allineamento preciso di tutti gli assi Capacità di carico fino a 8 kg Montaggio superiore: vite da 1/4". Boccola filettata 3/8". Materiale: alluminio Dimensioni (faldato): 13 x 13,5 x 13,5 cm Peso: 1 kg			Manfrotto Testa a 3 Vie PRO, per Cavalletto per Macchina Fotografica, Testa a Sfera Fluida, Stabilizzatore Fotocamera, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Fotografia Professionale Colore Nero Marchio Manfrotto Dispositivi compatibili Fotocamera Dimensioni articolo: LxPxX 12,7 x 12,7 x 13 cm Peso articolo 1 Chilogrammi Peso massimo raccomandato 8 Kg https://www.amazon.it/Manfrotto-MHXPRO-Alluminio/dp/B001CFIV7E		Testa 3 vie 804 con leve richiudibili e RC2 Manfrotto MH804-3W Peso 0.75 kg Diametro Della Base 60 mm Materiale Tecnopolimero Inclinazione Frontale -30° / +90° Portata Di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 10 kg Livello A Bolla 1 Tipo Di Piastra 200LT-PL Colore Nero Serraggio Della Sfera No Attacco Superiore Vite da 1/4", Attacco da 3/8" femmina Tipo Di Testa Testa a 3 vie Blocco Indipendente Rotazione Panoramica yes Blocco Indipendente Dell'Inclinazione yes Inclinazione Laterale -30° / +90° Temperatura Di Lavoro Massima 60 °C Temperatura Di Lavoro Minima -30 °C Rotazione Panoramica 360 ° Rilascio Rapido Si Altezza Di Lavoro 12 cm		
			Totale	94.896 €	ERRORE non corrisponde	86.546,50 €			84.348,00 €
			Totale dichiarato	94.896,00 €		86.944,00 €		82.499,00 €	84.348,00 €
			differenza			397,50 €			
			base d'asta						
			ECONOMIE	118.480,93		97.115,52 €		82.499,00 €	12.767,52 €
				2.219,52 €		10.171,52 €		14.616,52 €	

Prodotto con caratteristiche simili o uguali alla richiesta
Prodotto con caratteristiche migliori alla richiesta
Prodotto con caratteristiche non conformi alla richiesta